

# Formfinisher

## FF1, FF2, FF3



Modell FF1

### Leistungen und Vorzüge

- Gleichmäßige Verteilung des Dampfes befeuchtet das Gewebe zur Entfernung von Falten
- Heißluftgebläse presst und trocknet den Stoff
- Vorderklammer hält das Kleidungsstück fest
- Einstellbare Dampf/Luft-Zeitgeber für gleichmäßiges Finish
- Einstellbare Blasluft-Drossel, geeignet für verschiedene Stoffe
- Verschiedene Manschettenelemente/Klammern zur Verbesserung des Finishes
- Eigenständiger und integrierter Dampfkessel vereinfacht die Installation (nur FF3)
- Pneumatische Manschettenklammer (Sakkos) verbessert Manschetten-Finish (nur FF2)

### Sonderausführungen

- Verschiedene Formen für eine Vielzahl von Kleidungsstücken
- Wassersprühpistole, ideal für stark faltige Bereiche

Elektrische Anschlüsse		FF1	FF2	FF3
Spannung				
208-240V 3 AC 50/60 Hz	kW	1.7	1.7	alt 7.7
400-415V 3N AC 50 Hz	kW	1.7	1.7	9.7
				11.7
				13.7
Dampf- und Luftanschluss				
Dampf	DN	15	15	-
Empf.-Dampfdruck	kPa	550	550	-
Dampfverbrauch	kg/h	15-18	15-18	-
Kondensat	DN	15	15	-
Druckluft	DN	-	8	-
Empf.-Luftdruck	kPa	-	700	-
Luftverbrauch	l/h	-	300	-
Wasseranschluss	∅ mm	-	-	12
Kesselabfluss	DN	-	-	15
Versanddaten				
	netto, kg	97	97	155
	verpackt, kg	137	137	195
	in Box, kg	175	175	235
Abmessungen in mm				
A	Breite	530	530	530
B	Tiefe	1200	1200	1470
C	Höhe	1370	1370	1490
D		230	230	350
E		970	970	1320
F		880	880	860
G		430	430	405
H		160	160	150
1	Kontrolltafel	5	Luftanschluss	
2	Elektrischer Anschluss	6	Wasserabfluss (nur eingebauter Kessel)	
3	Dampfanschluss	7	Wasserzufluss (nur eingebauter Kessel)	
4	Kondensat			

