

Stolovi za glačanje s mokrim čišćenjem

FIT1-WC, FIT2-WC



Značajke i prednosti

- Pomoćni oblik, za opću namjenu
- Integrirani usisni ventilator zadržava odjevni predmet na mjestu i suši tkaninu
- Puhanje sa stola olakšava završnu obradu lake tkanine i podstava
- Prilagodba visine stola osigurava ugodu za rukovatelja
- Prilagodba jačine puhanja i usisa
- Mobilni, olakšava premještanje
- Parno električno glačalo s teflonskom navlakom i silikonskim osloncem za glačalo
- Pištolj za paru za podizanje vlakana nekih tkanina
- Nastavak za rukav za glačanje nepravilnih oblika
- Izbočina za ramena za vraćanje oblika opranih jakni i sakoa
- Postolje iznad glave za podupiranje crijeva glačala
- Svjetlo, osvjetljava radno područje
- Okretno postolje za odlaganje glačala praktično za rukovatelja
- Dodatne papučice (usisavanje/puhanje) za dvostrani rad (za FIT1-WC)

Glavne opcije

- Ugrađeni parni kotao za samostalnu instalaciju (standardno za FIT2-WC)
- Ruka za odstranjivanje mrlja (kao zamjena za izbočinu za ramena)

Električni priključci		FIT1-WC	FIT2-WC
Napon			
400V 3N AC 50Hz	kW	2	6
208V-240V 3AC 60Hz	kW	2	6
Priključak za paru			
Para	DN	8	-
Prep. tlak pare	kPa	300-500	-
Potrošnja pare	kg/h	3	-
Kondenzat	DN	8	-
Podaci o otpremi			
neto, kg		130	170
u sanduku, kg		150	190
Dimenzije u mm			
A Širina		2135	2220
B Dubina		1435	1435
C Visina		1900-2080	1900-2080
D		815-995	815-995
E		1560	1560
F		1715	1855
1 Upravljačka ploča		5 Papučice	
2 Električni priključak		6 Pištolj na paru	
3 Priključak za paru		7 Izbočina za ramena	
4 Kondenzat		8 Svjetlo iznad glave	

