

Waschschleudermaschine

QuickWash QWC

Leistungen und Vorzüge

- Einknopfbedienung für Programmwahl und Start
- Großes, eindeutiges Display
- **AS – Automatische Sparfunktion:**
 - Die Maschine wiegt die Wäsche und passt den Wasser- und Energieverbrauch an die Ladung an. Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei nicht voll beladener Maschine
- Waschmittelfach auf Vorderseite mit vier Fächern für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Hohe Schleuderkraft für effektive Entwässerung
- Seitenteile und Rahmen aus feuerverzinktem Stahl
- Innen- und Außentrommeln aus Edelstahl
- Front, Deckel und Seitenteile schwarz pulverbeschichtet
- Tür mit stabilen Scharnieren für hohe Beanspruchung. Ergonomisch geformter und unverwüstlicher Softgrip-Türgriff zum leichten Öffnen und Schließen
- Laugenpumpe
- Frequenzgesteuerter Motor ohne Verschleisssteile
- Türdichtung nutzt sich nicht ab, wenn die Maschine be- und entladen wird



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Sonderzubehör

- Stapelrahmen zur platzsparenden Montage eines Trockners QuickDry QDC auf der Maschine
- Sockelrahmen für ergonomische Bedienung (Standardsockel 290 mm hoch bzw. Spezialsockel 100 mm hoch bei Säulenmontage)
- Zulaufschläuche

Wichtige Daten		QuickWash QWC
Max. Kapazität	kg	5.5
Trommelvolumen	Liter	53
Durchmesser	Ø mm	452
Schleudern	rpm	1300
G-Faktor		425
Heizungsalternativen, Elektrizität	kW	2.2 / 2.8 / 4.4
Verbrauchsdaten für „Normal 60°C“*		
Gesamtzeit	Min.	38 / 49 / 44
Wasserverbrauch	Liter	56
Energieverbrauch (Motor/Heizung)	kWh	0.15/0.80
* Wassertemperaturen: Kaltwasser 15°C.		

Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Heizleistung	Gesamtleistung	Empfohlene Sicherung	
		Hz			
Mit Elektroheizung	220-240V 1~	50/60	2.2	2.6	16
	220-240V 1~	50/60	2.8	3.1	13
	380-415V 3~	50/60	4.4	4.8	10

Wasseranschlüsse		QuickWash QWC	
Wasserventile	DN	20	
Wasserdruck	kPa	200-500	
Kapazität bei 300 kPa	l/min	17	
Abflusskapazität	l/min	25	
Max. Entleerung	l	20	
Anforderungen an den Aufstellort			
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	20	
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN	1.02 ± 0.3	
Geräuschpegel			
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Schleudern*	dB(A)	70/56	
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Waschvorgang*	dB(A)	56/42	
Wärmeabgabe			
Prozent der installierten Energie, maximal		5	
Versanddaten**			
Versandvolumen	netto, kg m³	100 0.46	
Zubehör			
Stapelrahmen für die Montage eines Trockners QuickDry QDC		x	
Edelstahlsockel, 290 mm hoch verzinkter Sockel 100 mm hoch (bei Säulenmontage)		x	
Maße in mm			
A1 Breite		595	
A2 Breite		735	
B Tiefe		681	
C Höhe		832	
D1		284	
D2		310	
E		641	
F		84	
G		194	
H		48	
I		65	
J		78	
K		120	
L		119	
M		501	
N		974	
O		764	
1 Bedienfeld	6 Abfluss, Ventil		
2 Waschmittelfach	7 Abfluss, Laugenpumpe		
3 Türöffnung ø 255 mm	8 Elektrische Anschlüsse		
4 Kaltwasser	9 Bezahlsystem		
5 Warmwasser			

* Schallleistungspegel gemessen lt. ISO 60704.

** Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration. Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

