

Tvättmaskin

QuickWash QWC

Egenskaper och fördelar

- Ett manövernred för enkelt programval och start
- Stor och tydlig display
- **AS – Automatiska besparingar:**
 - Maskinen väger tvätten och anpassar mängden vatten och energi efter mängden tvätt. Detta ger betydande besparingar när maskinen inte är full
- Frontmonterad tvättmedelslåda med fyra fack för pulver eller flytande
- Hög centrifugering ger effektiv avvattning
- Paneler och stativ i varmgalvaniserad stålplåt
- Inner- och ytttrumma i rostfritt stål
- Pulvermålad svart frontpanel, sidoplåtar och topplock
- Kraftig lucka och gångjärn. Greppvänligt, ergonomiskt utformat luckhandtag som gör luckan lätt att öppna och stänga
- Avloppspump
- Frekvensstyrd motor utan kol och borstar
- Luckpackning placerad i luckan, slits ej vid i- och urlastning



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Tillval / Tillbehör

- Pelarmonteringssats för QuickDry QDC
- Förhöjningssocklar för bekväm arbetshöjd (höjd 100 mm vid pelarmontage eller 290 mm)
- Anslutningsslangar

Huvuddata		QuickWash QWC
Kapacitet	kg	5,5
Innertrumma, volym	liter	53
diameter	ø mm	452
Centrifugering	v/min	1300
G-faktor		425
Uppvärmning, el	kW	4,4 / 2,8
Konsumtionsdata "Normal 60°C" *		
Totaltid	min	38 / 49 / 44
Vattenförbrukning	liter	56
Energiförbrukning (motor/uppvärmning)	kWh	0,15 / 0,80
* Vid 15°C vattentemperatur för kallvatten och fyllnadsfaktor 1:10.		

* Vid 15°C vattentemperatur för kallvatten och fyllnadsfaktor 1:10.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning		Värmeeffekt	Total effekt	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW	kW	
Eluppvärmd	230V 1~	50/60	2.2	2.6	16
	230V 1~	50/60	4.4	4.8	25

Vattenanslutning		QuickWash QWC	
Vattenventil	DN	20	
Vattentryck	kPa	200-500	
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	17	
Tömningskapacitet	l/min	25	
Max tömning	l	20	
Golvkrav			
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	20	
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	1.02 ± 0.3	
Ljudnivå			
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering*	dB(A)	70/56	
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt*	dB(A)	56/42	
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max.		5	
Skeppningsdata**			
Fraktvolym	netto, kg	100	
	m ³	0.46	
Tillbehör			
Pelarmontagekit för torktumlare QuickDry QDC			
Förhöjningssockel, rostfri 290 mm och förhöjningssockel för pelarmontage, galvaniserad 100 mm		x	
		x	
Mått i mm			
A1 Bredd		595	
A2 Bredd		735	
B Djup		681	
C Höjd		832	
D1		284	
D2		310	
E		641	
F		84	
G		194	
H		48	
I		65	
J		78	
K		120	
L		119	
M		501	
N		974	
O		764	
1 Manöverpanel	6 Avloppsventil		
2 Tvättmedelsfack	7 Avloppsslang, pump		
3 Lucköppning ø 255 mm	8 Elanslutning		
4 Kallt vatten	9 Betalsystem		
5 Varmt vatten (endast vissa varianter)			

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

