

# Tvättmaskiner

## W4240H

### Egenskaper och fördelar

- Programmerbart programverk Clarus Control med upp till 192 program
- Hög centrifugering ger effektiv avvattning
- Stor lucköppning för enkel i- och urlastning
- Låg ljudnivå ger trivsamt arbetsmiljö
- Inner-, yttretrumma, front och topplock i 18/8 rostfritt stål
- Övriga metall detaljer i varmgalvaniserat stål
- Frekvensstyrd motor
- Automatisk obalansavkänning
- Rostfri front och grå sidor
- Fyrfacks tvättmedelslåda
- Luckpackningen är placerad i luckan, slits ej vid i- och urlastning
- SuperBalance™ garanterar ett korrekt varvtal vid centrifugering för en låg ljudnivå

### Tillval

- Dubbla avloppsventiler för vattenåtervinning
- IS - Integrated Saving
- Förhöjningssockel för bekväm arbetshöjd  
Höjd: 230 mm
- Lagoon version



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Huvuddata			W4240H	
Kapacitet	fyllnadsfaktor 1:10	kg	24	
Innertrumma	volym	liter	240	
	diameter	ø mm	795	
Centrifugering		rpm	890	
G-faktor			350	
Uppvärmningsalternativ	el	kW	19.1 / 23.0	
	ånga		x	
<b>Konsumtionsdata "Normal 60°C" 1:10 * 3A02</b>				
Totaltid		min	El	Ånga
Vattenförbrukning (kallt+varmt)		liter	37	**
Energiförbrukning (motor/uppvärmning)		kWh	214+40	204+39
Ångförbrukning		kg	0.45/1.4	0.5
			-	2.1

\* Vid 15°C vattentemperatur för kallvatten och 65°C för varmvatten  
 \*\* Beror på ångtryck

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Värmeeffekt		Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW		
Eluppvärmd	230V 3 -	50	23.0	23.3	63
	400V 3 -	50	23.0	23.4	35
	230V 3 -	50	19.1	19.4	50
	400V 3 -	50	19.1	19.7	35
Ånguppvärmd	230/400V 1 -	50	-	2.5	10

Vatten- och ånganslutning		W4240H
Vattenventiler	DN	20
Vattentryck	kPa	150-400
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	60
Avloppsventil	Ø mm	75
Tömningskapacitet	l/min	170
Max tömning	l	107
Ångventil	DN	15
Ångtryck	kPa	300-600
Anslutningar för flytande tvättmedel		5
Golvkrav		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	14.8
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	5.2 ± 1.0
Ljudnivå		
Ljudtrycksnivå*		
Tvätt	dB(A)	<70
Centrifugering	dB(A)	85
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		5
Skeppningsdata**		
Vikt	netto, kg	400
	häck, kg	448
Fraktvolym	m <sup>3</sup>	1.79
Tillbehör		
Förhöjningssockel, pulverlackerat galvaniserat stål		x
Vattenåtervinningsstank (Clarus Control)		x
Slanganslutningsatser för vatten och ånga		x
Mått i mm		
A Bredd		1020
B Djup		915
C Höjd		1445
D Totaldjup		500
E Höjd		955
F Höjd		1155
G Höjd		100
H Höjd		1360
I Höjd		215
K Höjd		1320
L Höjd		300
M Höjd		380
N Höjd		100
O Höjd		360
P Höjd		330
R Höjd		790
S Höjd		615
1 Elanslutningar	6 Avlopp	
2 Kallt vatten***	7 Anslutningar flytande tvättmedel	
3 Varmt vatten***	8 Kontrollpanel	
4 Kallt alt varmt vatten***	9 Tvättmedelsfack	
5 Ånganslutning	10 Lucköppning Ø 435 mm	

\* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer.

\*\* Genomsnittliga uppgifter. Pallvik/fraktvolym beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

\*\*\* För exakt information, se installationsanvisning.

Anslutningskabel och inloppslangar ingår ej.

