

Pralka Przemysłowa

PW9C

Właściwości i zalety

- **Mikroprocesor Compass Pro®:**
 - Duży wyświetlacz oraz pojedyncze pokrętko dla łatwego wyboru programu
 - Możliwość wyboru języka interfejsu
- Ładowna pralka przeznaczona do użytku profesjonalnego
- Zbiornik środka piorącego z czterema przegrodami na detergent w proszku lub w płynie
- Drzwiczki z uszczelką i wytrzymałymi zawiasami skonstruowane z myślą o intensywnych zastosowaniach
- Najważniejsze elementy wykonane ze stali nierdzewnej i galwanizowanej, a tym samym wysoce odporne na korozję
- Duży otwór w drzwiczkach ułatwiający napełnianie i opróżnianie
- Spust z użyciem pompy
- Przyłącze elektryczne jedno- i trójfazowe
- Węże do wody w komplecie

Podstawowe opcje

- Mechanizm wrzutowy
- Zawór spustowy



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Podstawowe dane techniczne			PW9C	
Ładowność	kg/lb		9/20	
Wirowanie	obr/min		1015	
Współczynnik przeciążenia			300	
Tryby podgrzewania	elektryczne trójfazowe, prąd przemienny	kW	5.4	
	elektryczne jednofazowe, prąd przemienny	kW	3.6	
	bez podgrzewania		X	
Dane dotyczące zużycia – kolory w 60°C bez prania wstępnego*			5.4 kW	3.6 kW
Łączny czas trwania cyklu	min		50	54
Zużycie wody zimnej/gorącej	l		89/17	89/17
Zużycie energii na pracę silnika/podgrzewanie	kWh		0.25/0.65	0.25/0.65

* Temperatura wody: 15°C – woda zimna i 65°C – woda gorąca

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Połączenia elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie		Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik
		Hz			A
Podgrzewanie elektryczne	220-240V 1 ~	50/60	5.4/7.5	5.5/7.6	25/35
	220-240V 1 ~	50/60	2.0/3.0	2.1/3.1	10/16
	220-240V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.5/7.6	16/20
	220-240V 3 ~	50/60	3.0/4.3	3.1/4.5	10/16
	380-415V 3N ~	50/60	5.4/7.5	5.5/7.6	10/16
	380-415V 3N ~	50/60	3.0/4.3	3.1/4.5	10
	440V 3 ~	60	7.5	7.6	16
	480V 3 ~	60	7.5	7.6	10
Para lub bez podgrzewania	220-480V 1 ~	50/60	-	1.0	10

Przyłącze wody i pary		PW9C
Zawory wody	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	150-400
Przepustowość przy 300 kPa	l/min	16
Średnica zaworu spustowego (opcjonalnego) ø mm		50/75
Wydajność spustu (pompa) l/min		30
(zawór spustowy) l/min		160
Liczba dopływów płynnych środków piorących (opcjonalnych)		3
Wymagania dotyczące podłoża		
Częstość oddziaływania siły dynamicznej	Hz	16.9
Nacisk na posadzkę przy maksymalnych obrotach	kN	1.4 ± 0.5
Poziomy hałas		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu*	dB(A)	75/61
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu*	dB(A)	60/46
Ciepło wypromieniowywane		
wartość maksymalna (% mocy zainstalowanej)		5
Parametry transportowe**		
Masa	kg netto	135
Gabaryty transportowe	m ³	0.81
Wymiary mm		
A Szerokość		720
B Głębokość		1130
C Wysokość		1113
D1		352
D2		406
E		721
F		831
G		80
H		1030
I		224
J		124
K		1010
L		910
M		278
N		98
O		239
1 Panel sterowniczy	6 Dopływy płynnych środków piorących	
2 Otwór ładunkowy o średnicy 310 mm	7 Zawór spustowy	
3 Zbiornik środka piorącego	8 Przyłącze elektryczne	
4 Woda zimna	9 Przyłącze pary	
5 Woda gorąca	10 Przyłącze wody zwracanej	

* Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

** Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji.
W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

