

Barrierevaskemaskiner

WB5130H, WB5180H

Funktioner og fordele

- **Compass Pro® mikroprocessor tilbyder:**
 - Stort display og én kontrolknop gør det nemt at vælge program
 - Quickvalg og tilvalgsknapper til de hyppigst anvendte vaskeprogrammer og tilvalg
 - Samme controller på Electrolux-vaskemaskiner og -tørretumblere, hvilket gør det nemmere for brugeren
- **AS – Automatiske besparelser:**
 - Maskinen vejer vasketøjet og justerer vandmængden og energien afhængigt af tøj mængden. Det medfører betydelige besparelser, hvis maskinen ikke er fyldt helt op.
- Den store lågeåbning giver let påfyldning og tømning
- Rustfrit og galvaniseret stål i alle vigtige dele, hvilket giver en høj grad af rustbeskyttelse
- **Power Balance:**
 - Maksimerer centrifugeringskraften, hvilket medfører lav restfugtighed og store besparelser ved tørring
 - Minimerer belastningen på maskinen, hvilket medfører problemfri drift og forbedret maskinlevetid
 - Reducerer vibrationer, hvilket gør det muligt at installere maskinen alle steder

Ekstra udstyr

- Sæbeskuffe med fire rum
- ED-pumpedoseringsystem
 - Justerer mængden af sæbe baseret på information om faktisk belastning fra AS
- Titreringsventil til vandprøvetagning
- Certus Management Information System (CMIS) sikrer vasketøjets sporbarhed iht. RABC***-standarder og findes på begge Compass Pro



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet og kan forekomme forskellige.

Tekniske data		WB5130H		WB5180H	
Maks kapacitet	kg/lb	13/30		18/40	
Tromlevolumen	liter	130		180	
	diameter	650		725	
Centrifugering	rpm	910		860	
G-faktor		300		300	
Opvarmning	elopvarmet	13.0		18.0	
	damp	x		x	
Forbrugsdata "Normal 60°C" * (6H03)					
		El	Damp	El	Damp
Total tid	min	42	**	37	**
Vandforbrug (kold/varm)	liter	156/42	198/0	222/58	280/0
Energiforbrug (motor/opvarmning/varmt vand)*	kWh	0.25/0/2.6	0.25/-	0.4/0/3.7	0.4/-
Dampforbrug**	kg	-	3.9	-	5.6
<small>* Vandtemperatur 15°C ved koldt vand og 65°C ved varmt vand. ** Afhængigt af damptrykket. *** RABC, Risk Analysis and Biocontamination Control</small>					

Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.

Certificeret med CB-certificering iht. lavspændingsdirektivet og S-mærke iht. maskindirektivet. Beskyttelsesklasse IP X4D.

Elektriske forbindelser					
Opvarmnings- alternativ	Netspænding	Hz	Varmeeffekt	Total effekt	Anbefalet sikring
			kW	kW	A
WB5130H Elektrisk opvarmet	220-240V 1 -	50/60	13.0	13.3	63
	220-240V 3 -	50/60	13.0	13.3	35
	380-415V 3N -	50/60	13.0	13.3	20
	440V 3 -	60	13.0	13.3	20
	480V 3 -	60	13.0	13.3	20
Damp- eller ikke-opvarmet	220-480V 1/3 -	50/60	-	1.2	10
WB5180H Elektrisk opvarmet	220-240V 3 -	50/60	18.0	18.3	50
	380-415V 3N -	50/60	18.0	18.3	35
	440V 3 -	60	18.0	18.4	25
	480V 3 -	60	18.0	18.4	25
	Damp- eller ikke-opvarmet	220-480V 1/3 -	50/60	-	2.3

Vand- og damptilslutning		WB5130H	WB5180H
Vandventiler	DN	20	20
Vandtryk	kPa	150-400	150-400
Kapacitet ved 300 kPa	l/min	27	60
Afløbsventil	ø mm	75	75
Tømningskapacitet	l/min	150	150
Dampventil	DN	15	15
Damptryk	kPa	300-600	300-600
Flydende sæbepumper		5	5

Gulvets beskaffenhed			
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	15.2	14.3
Maks. gulvbelastning ved centrifugering	kN	3.4 ± 0.5	2.9 ± 1.0

Lydniveau			
Lydtrykniveau*	dB(A)	73	75

Varme afgivelse			
Procentdel af den installerede effekt		5	5

Forsendelsesdata**			
Vægt	netto, kg	306	397
Forsendelsesvolumen	m ³	1.84	2.08

Tilbehør			
Stålsokkel		x	x
Tilslutningslangekit til vand eller damp		x	x

Dimensioner i mm			
A Bredde		910	970
B Dybde		875	975
C Højde		1325	1410
D		435	470
E		575	610
F		200	200
G		390	390
H		345	385
I		785	870
J		1035	1120
K		702	822
L		1225	1330
M		380	395
N		300	315
O		1185	1290
P		340	340
Q		825	1120
R		455	485
S		285	200
T		304	334

1 El-tilslutninger	9 Sæbebeholder (valgfri)
2 Kold vand	10 Løgeåbning, tømningsside WB4130H: ø395, WB4180H: ø435
3 Varmt vand	11 Løgeåbning, påfyldningsside WB4130H: 280x280, WB4180H: 320x280
4 Hårdt vand	12 Barriereramme
5 Damptilslutning	13 Barriere skillevæg
6 Afløb	14 Sokkel (valgfri)
7 Tilslutninger for flydende vaskemidler	
8 Betjeningspanel	

* A-vægtet lydtrykniveau (emission) ved arbejdsstationer.

** Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

