

Lavadoras Alto Centrifugado con Barrera

WB5130H, WB5180H

Características y ventajas

- **El microprocesador Compass Pro[®] ofrece:**
 - Pantalla grande y un mando de control para seleccionar fácilmente el programa
 - Selección rápida y botones opción para los programas y opciones de lavado que se emplean con más frecuencia
 - Mismo controlador para lavadoras y secadoras Electrolux, lo que facilita las tareas a los usuarios
- **AS - Ahorro automático:**
 - La máquina pesa la colada y ajusta la cantidad de agua y de energía dependiendo de la carga. Con esto se consigue un considerable ahorro cuando la máquina no está totalmente llena.
- Gran puerta de carga y descarga para operaciones rápidas y fáciles
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- **Power Balance:**
 - Maximiza la fuerza de extracción, garantizando así un centrifugado más eficaz y un mayor ahorro en el secado
 - Minimiza la tensión en la máquina, con un funcionamiento carente de problemas y un aumento de la vida útil de la misma
 - Reduce las vibraciones, permitiendo así instalar la máquina en cualquier ubicación



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Jabonera con cuatro compartimentos
- Sistema de dosificación con bomba ED
 - Ajusta la cantidad de detergente según la información que proporciona AS sobre la carga real
- Válvula de análisis volumétrico para prueba de agua
- Sistema Certus Management Information System (CMIS) para asegurar la trazabilidad de la ropa según los estándares RABC***, disponibles para ambas máquinas Compass Pro

Especificaciones principales		WB5130H		WB5180H	
Capacidad máx.	kg/lb	13/30		18/40	
Cesto	volumen	130		180	
	diámetro	650		725	
Centrifugado	rpm	910		860	
Factor G		300		300	
Calentamiento	electricidad	13.0		18.0	
	vapor	x		x	
Datos de consumo "Normal 60°C" * (6H03)		El	Vapor	El	Vapor
Tiempo total	min	42	**	37	**
Consumo de agua (fría/caliente)	litros	156/42	198/0	222/58	280/0
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)*	kWh	0.25/0/2.6	0.25/-	0.4/0/3.7	0.4/-
Consumo de vapor**	kg	-	3.9	-	5.6

* Temperatura del agua 15°C el agua fría y 65°C el agua caliente.

** En función de la presión de vapor.

*** RABC, Análisis del Riesgo y Control de la Biocontaminación

Fabricadas de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificadas con el certificado CB para la Directiva de Baja Tensión y con la Marca S de seguridad de conformidad con la Directiva de máquinas. Grado de protección IP X4D.

Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal		Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado A
		Hz			
WB5130H Calentamiento eléctrico	220-240V 1 -	50/60	13.0	13.3	63
	220-240V 3 -	50/60	13.0	13.3	35
	380-415V 3N -	50/60	13.0	13.3	20
	440V 3 -	60	13.0	13.3	20
	480V 3 -	60	13.0	13.3	20
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1/3 -	50/60	-	1.2	10
WB5180H Calentamiento eléctrico	220-240V 3 -	50/60	18.0	18.3	50
	380-415V 3N -	50/60	18.0	18.3	35
	440V 3 -	60	18.0	18.4	25
	480V 3 -	60	18.0	18.4	25
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1/3 -	50/60	-	2.3	10

Conexiones de agua y vapor		WB5130H	WB5180H
Válvulas de agua	DN	20	20
Presión de agua	kPa	150-400	150-400
Capacidad a 300 kPa	l/min	27	60
Válvula de descarga	∅ mm	75	75
Capacidad de descarga	l/min	150	150
Válvula de vapor	DN	15	15
Presión de vapor	kPa	300-600	300-600
Tomas de entrada de detergente líquido		5	5

Requisitos del suelo		
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz	15.2
Carga máx al suelo en el centrifugado	kN	3.4 ± 0.5

Nivel acústico		
Nivel de emisión acústica*	dB(A)	73

Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.		5

Datos de transporte**		
Peso	kg neto	306
Volumen de transporte	m ³	1.84

Accesorios		
Base elevadora en acero inox		x
Gomas de entrada de agua y/o vapor		x

Dimensiones en mm		
A Anchura		910
B Profundidad		875
C Altura		1325
D		435
E		575
F		200
G		390
H		345
I		785
J		1035
K		702
L		1225
M		380
N		300
O		1185
P		340
Q		825
R		455
S		285
T		304

1 Conexión eléctrica	9 Cubeta de detergente (opcional)
2 Agua fría	10 Apertura de la puerta, lado de descarga WB4130H: ∅ 395, WB4180H: ∅ 435
3 Agua caliente	11 Apertura de la puerta, lado de carga WB4130H: 280x280, WB4180H: 320x280
4 Tercera toma de agua	12 Junta máquina/barrera
5 Conexión de vapor	13 Barrera de separación
6 Descarga	14 Base (opcional)
7 Tomas para entrada de detergente líquido	
8 Panel de control	

* Nivel de presión acústica de emisiones ponderada en A en los lugares de trabajo.

** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

