

Tvättmaskiner

W4180H

Egenskaper och fördelar

- Programmerbart programverk Clarus Control med upp till 192 program
- Hög centrifugering ger effektiv avvattnings
- Stor lucköppning för enkel i- och urlastning
- Låg ljudnivå ger trivsamt arbetsmiljö
- Inner-, yttertrumma, front och topplock i 18/8 rostfritt stål
- Övriga metall detaljer i varmgalvaniserat stål
- Frekvensstyrd motor
- Automatisk obalansavkänning
- Rostfri front och grå sidor
- Fyrfacks tvättmedelslåda
- Luckpackningen är placerad i luckan, slits ej vid i- och urlastning
- SuperBalance™ garanterar ett korrekt varvtal vid centrifugering för en låg ljudnivå

Tillval

- Dynamiskt balanseringssystem DBS.
- Dubbla avloppsventiler för vattenåtervinning
- IS - Integrated Saving
- Förhöjningssockel för bekväm arbetshöjd
Höjd: 230 mm
- Lagoon version



De bilder som visas avser endast beskriva produkten.
Olika varianter förekommer.

Huvuddata			W4180H	
Kapacitet	fyllnadsfaktor 1:10	kg	18	
Innertrumma	volym	liter	180	
	diameter	ø mm	725	
Centrifugering		rpm	930	
G-faktor			350	
Uppvärmningsalternativ	el	kW	18.0	
	ånga		x	
Konsumtionsdata "Normal 60°C" 1:10 * 3A02			El	Ånga
Totaltid	min		35	**
Vattenförbrukning (kallt+varmt)	liter		158+29	155+29
Energiförbrukning (motor/uppvärmning)	kWh		0.4/1.0	0.45
Ångförbrukning	kg		-	1.6
* Vid 15°C vattentemperatur för kallvatten och 65°C för varmvatten				
** Beror på ångtryck				

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Värmeeffekt		Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW		
Eluppvärmd	230V 3 ~	50	18.0	18.3	50
	400V 3N ~	50	18.0	18.3	35
Ånguppvärmd	230/400V 1 ~	50	-	2.3	10

Vatten- och ånganslutning		W4180H
Vattenventiler	DN	20
Vattentryck	kPa	150-400
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	60
Avloppsventil	ø mm	75
Tömningskapacitet	l/min	170
Max tömning	l	90
Ångventil	DN	15
Ångtryck	kPa	300-600
Anslutningar för flytande tvättmedel		5
Golvkrav		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	15.5
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	4.2 ± 1.0
Ljudnivå		
Ljudtrycksnivå*		
Tvätt	dB(A)	<70
Centrifugering	dB(A)	83
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		5
Skeppningsdata**		
Vikt	netto, kg	356
	häck, kg	376
Fraktvolym m ³		1.64
Tillbehör		
Förhöjningssockel, pulverlackerat galvaniserat stål		x
Vattenåtervinningstank (Clarus Control)		x
Slanganslutningssatser för vatten och ånga		x
Mått i mm		
A Bredd		970
B Djup		870
C Höjd		1410
D		470
E Totaldjup		945
F		1120
G		115
H		1330
I		230
K		1290
L		315
M		395
N		100
O		335
P		350
R		715
S		545
1 Elanslutningar	6 Avlopp	
2 Kallt vatten***	7 Anslutningar flytande tvättmedel	
3 Varmt vatten***	8 Kontrollpanel	
4 Kallt alt. varmt vatten***	9 Tvättmedelsfack	
5 Ånganslutning	10 Lucköppning ø 435 mm	

* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

*** För exakt information, se installationsanvisning.

Anslutningskabel och inloppsslangar ingår ej.

