

Tvättmaskiner

W4130H

Egenskaper och fördelar

- Programmerbart programverk Clarus Control med upp till 192 program
- Hög centrifugering ger effektiv avvattning
- Stor lucköppning för enkel i- och urlastning
- Låg ljudnivå ger trivsamt arbetsmiljö
- Inner-, yttertrumma, front och topplock i 18/8 rostfritt stål
- Övriga metall detaljer i varmgalvaniserat stål
- Frekvensstyrd motor
- Automatisk obalansavkänning
- Rostfri front och grå sidor
- Fyrfacks tvättmedelslåda
- Luckpackningen är placerad i luckan, slits ej vid i- och urlastning
- SuperBalance™ garanterar ett korrekt varvtal vid centrifugering för en låg ljudnivå

Tillval

- Dynamiskt balanseringssystem DBS.
- Dubbla avloppsventiler för vattenåtervinning
- IS - Integrated Saving
- Förhöjningssockel för bekväm arbetshöjd
Höjd: 210 mm
- Lagoon version
- W4130H finns i specialvariant för hygentvätt inom vården och i standardutförande klar för flytande tvättmedel



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Huvuddata			W4130H	
Kapacitet	yllnadsfaktor 1:10	kg	13	
Innertrumma	volym	liter	130	
	diameter	ø mm	650	
Centrifugering		rpm	980	
G-faktor			350	
Uppvärmningsalternativ	el	kW	13.0	
	ånga		x	
Konsumtionsdata "Normal 60°C" 1:10 * 3A02			El	Ånga
Totaltid		min	39	**
Vattenförbrukning (kallt+varmt)		liter	111+21	111+21
Energiförbrukning (motor/uppvärmning)		kWh	0.3/0.75	0.3
Ångförbrukning		kg	-	1.1

* Vid 15°C vattentemperatur för kallvatten och 65°C för varmvatten
 ** Beror på ångtryck

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Värmeeffekt		Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW		
Eluppvärmd	230V 1 -	50	13.0	13.3	63
	230V 3 -	50	13.0	13.3	35
	400V 3N -	50	13.0	13.3	20
Ånguppvärmd	230/400V 1 -	50	-	1.2	10

Vatten- och ånganslutning		W4130H
Vattentventiler	DN	20
Vattenttryck	kPa	150-400
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	20
Avloppsventil	ø mm	75
Tömningskapacitet	l/min	170
Max tömning	l	50
Ångventil	DN	15
Ångtryck	kPa	300-600
Anslutningar för flytande tvättmedel		5
Golvkrav		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	16.3
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	3.1 ± 0.5
Ljudnivå		
Ljudtrycksnivå*		
Tvätt	dB(A)	<70
Centrifugering	dB(A)	78
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		5
Skeppningsdata**		
Vikt	netto, kg	267
	häck, kg	284
Fraktvolym	m ³	1.27
Tillbehör		
Förhöjningssockel, pulverlackerat galvaniserat stål		x
Vattenåtervinningstank (Clarus Control)		x
Slanganslutningssatser för vatten och ånga		x
Mått i mm		
A Bredd		910
B Djup		785
C Höjd		1325
D		435
E Totaldjup		825
F		1035
G		125
H		1225
I		215
K		1245
L		300
M		-
N		100
O		305
P		360
R		635
S		490
1 Elanslutningar	6 Avlopp	
2 Kallt vatten***	7 Anslutningar flytande tvättmedel	
3 Varmt vatten***	8 Kontrollpanel	
4 Kallt alt. varmt vatten***	9 Tvättmedelsfack	
5 Ånganslutning	10 Lucköppning ø 395 mm	

* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

*** För exakt information, se installationsanvisning.

Anslutningskabel och inloppslangar ingår ej.

