

Detachiertisch FSU7



Bild von FSU7

Leistungen und Vorzüge

- Korrosionsbeständiger Tisch für Vor- und Nachdetachur
- 4 kW Kessel 5 Liter und Pumpe
- Dampf-/Luft-Detachurpistole zur Fleckenentfernung
- 2 x Kaltdetachurpistole mit Behälter und Stütze
- Integriertes Ansauggebläse vereinfacht Einbau und sicheren Gebrauch
- Integrierter Luftkompressor 1,5 kW zum einfachen Einbau
- Kompakte Konstruktion
- Flüssigkeitsabscheider
- Kleiderablage

| Elektrische Anschlüsse | | 400V 3N 50Hz | 220V 3N 60Hz |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Ansaugmotor | | 0.45 kW | 0.6 HP / 3 ph |
| Kompressormotor | | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Pumpe | | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Kessel | | 4kW | 4kW |
| Maße in mm | | | |
| A Breite | | 505 | |
| B Länge | | 1450 | |
| C Höhe | | 1800 | |
| D | | 920 | |
| E | | 1060 | |
| F | | 415 | |
| G | | 330 | |
| H | | 950 | |
| Versanddaten | | | |
| Mit Verpackung | m ³ | 1.187 | |
| Ohne Verpackung | m ³ | 0.696 | |
| BxLxH | mm | 590x1750x1150 | |
| Gewicht | | | |
| Mit Verpackung | netto, kg | 122 | |
| Ohne Verpackung | netto, kg | 97 | |

