

# Table de détachage

## FSU7



Photo non contractuelle

Image de FSU7

### Caractéristiques et points forts

- Table anti-corrosion pour pré-détachage et post-détachage
- Chaudière 4 kW 5 litres et pompe
- Le pistolet de détachage à vapeur/air élimine les taches
- 2 pistolets de détachage à froid avec réservoir et support
- Le ventilateur d'aspiration intégré simplifie une installation de toute sécurité
- Le compresseur d'air intégré de 1,5 kW simplifie l'installation
- Conception compacte
- Séparateur de liquide
- Plateau à vêtement

Branchements électriques		400V 3N 50Hz	220V 3N 60Hz
Moteur d'aspiration		0.45 kW	0.6 HP / 3 ph
Moteur du compresseur		1.5 kW	1.5 kW
Pompe		0.37 kW	0.37 kW
Chaudière		4kW	4kW
Dimensions en mm			
<b>A Largeur</b>		505	
<b>B Longueur</b>		1450	
<b>C Hauteur</b>		1800	
<b>D</b>		920	
<b>E</b>		1060	
<b>F</b>		415	
<b>G</b>		330	
<b>H</b>		950	
Emballage			
Avec emballage		m <sup>3</sup>	1.187
Sans emballage		m <sup>3</sup>	0.696
lxLxH		mm	590x1750x1150
Poids			
Avec emballage		net, kg	122
Sans emballage		net, kg	97

