

Unidad de acabado de camisas

FSF3

Imagen del modelo FSF3

Características y ventajas

- Estructura sólida y compacta, perfecta también para su instalación en lugares pequeños
- Dos bandejas revestidas de teflón para un acabado rápido y de alta calidad de las partes delantera y trasera del cuerpo de la camisa
- Dispositivo de prensado revestido de teflón para la zona del hombro
- Los cabezales de presión revestidos de teflón evitan los brillos en los tejidos oscuros
- Dispositivo tensor ajustable en altura con abrazaderas para las mangas giratorias y redondeadas revestidas de teflón para un acabado perfecto de las solapas de las camisas
- El aire caliente producido durante el ciclo que se recaptura mejora la productividad, ahorra tiempo y energía y hace que el entorno de trabajo sea más confortable, gracias a un sistema especial situado por encima de la zona de prensado del hombro
- PLC con 'pantalla táctil' para una programación de los ciclos completa de los tiempos del vapor, la mezcla de aire/vapor y la ventilación, en función de la humedad residual y el espesor del tejido. Diagnóstico sencillo, alertas de mantenimiento y auto-pruebas
- Con tres programas que se pueden almacenar (corto, largo y especial) y contador de ciclos
- Potente ventilador integrado de 2 CV con filtro para un secado rápido de las camisas
- El vacío de 0,75 CV integrado permite colocar de manera sencilla y rápida la camisa en la bandeja
- Altura ajustable que permite a todos los operarios trabajar en una posición ergonómica
- Producción de hasta 60 camisas por hora

Conexiones eléctricas		
Voltaje 400V 50 Hz	kW (A)	1.5 (4)
Temperatura del aire, vapor		
Entrada de aire	DN	15
Presión de trabajo del aire	kPa	700
Consumo de aire	nl/min.	42
Entrada de vapor	DN	1/2"
Salida de retorno de la condensación	DN	2x1/2"
Presión de trabajo del vapor	kPa	500-700
Consumo de vapor	kg/h	24-27
Dimensiones en mm		
A Anchura		2400
B Longitud		1230
C Altura		1870
D		1445
Datos de transporte		
Con envase	m ³	5.04
AncxLonxAlt	mm	1980x1260x2020
Peso	neto, kg	675
Con envase	kg	775

