

Skjortefterbehandlare

FSF3

Bilden visar FSF3

Egenskaper och fördelar

- Robust och kompakt konstruktion som passar perfekt för mindre utrymmen
- Två teflonbehandlade bockar som snabbt ger en finish av hög kvalitet på skjortans fram- och baksida
- Teflonbehandlad pressenhet för axelpartiet
- De teflonbehandlade pressytorna skapar ingen glans på mörka tyger
- Justerbar sträckningsenhet med teflonbehandlade, rundade och roterande ärmhållare för perfekta skjortsprund
- Varmluften som genereras under cykeln återanvänds med hjälp av ett särskilt system som sitter ovanför axelpressenheten, vilket ökar produktiviteten, sparar tid och energi och gör arbetsmiljön mer bekväm
- PLC-pekskärm där användaren kan programmera tidsåtgång för ånga, ånga/luft-blandning och ventilation beroende på hur mycket fukt som finns kvar och tygets tjocklek. Enkel diagnosticering, underhållsmeddelanden och automatisk testning
- 3 program kan sparas (Kort, Långt och Special) och cykelräknare
- Effektiv inbyggd 2 VP-fläkt med filter som ger en mycket snabb skjorttorkning
- Inbyggt 0,75 VP-vakuum som gör att skjortan snabbt och enkelt kan placeras på backen
- Justerbar höjd så att alla användare kan arbeta i en ergonomisk ställning
- Produktionskapacitet på upp till 60 skjortor per timme

Elanslutningar		
Spänning 400V 50 Hz	kW (A)	1.5 (4)
Ånga, lufttemperatur		
Luftinlopp	DN	15
Luftarbetstryck	kPa	700
Luftförbrukning	nl/min	42
Ånginlopp	DN	1/2"
Returledning för kondens	DN	2x1/2"
Ångarbetstryck	kPa	500-700
Ångförbrukning	kg/h	24-27
Mått i mm		
A Bredd		2400
B Längd		1230
C Höjd		1870
D		1445
Transportuppgifter		
Med förpackning	m ³	5.04
BxLxH	mm	1980x1260x2020
Vikt	netto, kg	675
Med förpackning	kg	775

