



Gamma prodotti

Trattamento tessuti

Le migliori soluzioni per le tue esigenze

Le nostre soluzioni, con funzioni intelligenti e vantaggi unici, offrono la massima qualità unita ai costi di servizio più bassi per lavanderie di tutte le dimensioni.



Electrolux Professional Excellence

Abbiamo fatto dell'eccellenza il principio di ogni nostra attività. Anticipando le esigenze dei nostri clienti, aspiriamo a raggiungere ed offrire l'eccellenza con il nostro personale, le nostre innovazioni, le nostre soluzioni ed i nostri servizi per rendere il loro lavoro più semplice e profittevole.



Il nostro design è pensato per te

Chi opera in lavanderia sa che azioni ripetitive che richiedono uno sforzo possono rendere il lavoro più gravoso e ridurre la produttività. Concentrandoci sull'interazione fisica e cognitiva tra l'utente e le attrezzature abbiamo reso ognuno di questi movimenti più agevole, per un'esperienza complessiva senza sforzi.

Comfort certificato

L'interfaccia utente ha superato test esterni di terze parti e la nuova gamma è **certificata secondo gli standard internazionali di ergonomia** e design incentrati sull'operatore.


Le nostre attrezzature hanno ottenuto la **prestigiosa valutazione 4-stelle per l'ergonomia**. Questo perché sono state testate dagli utenti per assicurare ai tuoi operatori minore stress e fatica, con risultati perfetti.

Pionieri in usabilità

Gli accorgimenti ergonomici possono ridurre i disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro del **59%**, diminuendo in media del **75%** i giorni di malattia e aumentando del **25%** la produttività.

Washington State
Department of Labor & Industries

UNIQUE
in the industry



ERGOCERT.
ERGONOMICS CERTIFYING INSTITUTE

Scopri le 4-stelle



Conformità ai principi di ergonomia
Progettata pensando a te



Conformità antropometrica e biomeccanica basata sui dati
Rischio di infortuni ridotto



Usabilità comprovata
Il culmine di anni di esperienza e studi professionali



Design incentrato sull'operatore
Per operazioni semplici e prive di stress

Lavatrici - Pannelli di controllo

Programmi personalizzati e costi di esercizio ottimizzati



ClarusVibe

- ▶ Touchscreen a colori Full HD 7" con comandi chiari e comprensibili per un pieno controllo del processo
- ▶ L'interfaccia di facile utilizzo consente di impostare un'immagine personalizzata per ciascun programma
- ▶ Programmi completamente e facilmente modificabili per qualsiasi necessità di lavaggio, dai capi delicati agli abiti da lavoro
- ▶ 15 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti
- ▶ Libreria programmi aggiornabile in qualunque momento, direttamente sullo schermo, senza bisogno di un computer
- ▶ Compatibile con qualsiasi lingua, scritta da sinistra a destra e da destra a sinistra
- ▶ Statistiche sullo schermo (orari di lavoro, cicli, tempi di fermo macchina, peso del carico, ...)
- ▶ Pieno controllo delle pompe di dosaggio, la giusta quantità di ciascun prodotto viene aggiunta nella giusta fase del processo di lavaggio



Compass Pro®

- ▶ Flessibile e personalizzabile
- ▶ Fino a 55 programmi disponibili, di cui 15 programmabili (tramite PC)
- ▶ Display grande e di chiara leggibilità, fino a 18 lingue impostabili, orologio incorporato (RTC)
- ▶ Possibilità di creare su PC, con Laundry Program Manager, programmi di lavaggio personalizzati da trasferire alle lavatrici tramite porta USB
- ▶ 5 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti
- ▶ Monitoraggio dei processi con Certus Management™ Information System



Clarus Control®

- ▶ Completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi per una versatilità senza precedenti
- ▶ Possibilità di creare programmi direttamente da Clarus Control®/Clarus Control® TS o su PC con Laundry Program Manager, da trasferire alle lavatrici tramite una memory card
- ▶ I parametri intelligenti consentono di risparmiare tempo, energia e acqua, offrendo risultati di lavaggio e risciacquo eccellenti
- ▶ 8 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti
- ▶ Monitoraggio dei processi tramite il sistema Certus Management™ Information System



Clarus Control® TS

- ▶ Touchscreen di facile utilizzo per lavatrici a barriera Pullman
- ▶ Completamente programmabile fino ad un massimo di 30 programmi
- ▶ Partenza ritardata con orologio in tempo reale per scaricare il giorno successivo
- ▶ 13 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti
- ▶ Secondo display opzionale sul lato pulito per un maggiore monitoraggio del ciclo
- ▶ Possibilità di creare programmi direttamente da Clarus Control® TS o su PC con Laundry Program Manager, da trasferire alle lavatrici tramite una memory card

Essiccatoi - Pannelli di controllo

Massima flessibilità e facilità d'uso



Compass Pro®

- ▶ Flessibile e personalizzabile
- ▶ Fino a 55 programmi disponibili, di cui 15 programmabili (tramite PC)
- ▶ Display ampio e intuitivo in 18 lingue, orologio incorporato (RTC)
- ▶ Caratteri più grandi e icone di programma più chiare



Selecta Control®

- ▶ Selezione del tempo di asciugatura, raffreddamento e inversione di rotazione
- ▶ Auto-test continuo, visualizzazione dei codici di errore per una più facile individuazione e risoluzione dei guasti
- ▶ Monitoraggio del processo tramite il sistema Certus Management™ Information System

Mangani - Pannello di controllo

Risultati perfetti grazie all'ottimizzazione del processo



Controllo elettronico

- ▶ Display ampio e intuitivo
- ▶ L'indicatore luminoso informa l'operatore in caso di eccessiva umidità residua dopo la stiratura
- ▶ Asciugatura e igiene ottimali, in conformità alle procedure di analisi dei rischi e controllo della biocontaminazione
- ▶ Monitoraggio del processo tramite il sistema Certus Management™ Information System



Interfaccia digitale

- ▶ Esclusivo display digitale a 3 pulsanti con informazioni a 2 vie
- ▶ Velocità, temperatura e contatore articoli sono immediatamente disponibili sullo schermo
- ▶ Navigazione semplice ed intuitiva (configurazione guidata menu completo)
- ▶ interfaccia con modalità assistenza per una facile manutenzione



Controllo elettro-meccanico

- ▶ Facile da leggere e impostare
- ▶ La temperatura e la velocità di stiratura possono essere regolate in qualsiasi momento
- ▶ Funzione AutoStop per aumentare la durata delle bande stiranti (standard)

L'eccellenza per la vostra lavanderia professionale



Lavanderia Self-Service

Macchine robuste, facili da usare, con cicli veloci e con una manutenzione semplice. Questa è la chiave del successo per una lavanderia self-service.

Le nostre soluzioni sono sviluppate per ridurre i costi operativi e i tempi di fermo macchina, massimizzando l'efficienza durante tutto il processo.



Lavanderia Condominiale

Programmi flessibili e istruzioni facili da usare garantiscono ai condomini una piacevole esperienza in lavanderia. Grazie al basso consumo di acqua, energia e detersivi, abbiamo minimizzato l'impatto ambientale.



Pulitintoria

Migliori prestazioni, maggiore produttività, minori costi di gestione e massima trasparenza nel processo di lavanderia: questo è ciò che conta davvero nel settore commerciale delle lavanderie B2B. Il sistema lagoon® Advanced Care di Electrolux Professional è un'opportunità commerciale completa per massimizzare l'operatività della tua lavanderia, riducendo l'impatto ambientale. Lagoon® è il primo e unico sistema professionale di lavaggio ad acqua per capi delicati approvato da The Woolmark Company.



Lavanderia per il Settore Socio-Assistenziale

Massimi standard di igiene e pieno controllo del processo di lavanderia. Grazie ai migliori programmi di disinfezione, Electrolux Professional offre soluzioni sicure e affidabili con una flessibilità senza pari.



Lavanderia per le Imprese di Servizi

Migliora la tua redditività con le lavatrici per mop. Sanificare i mop è un'operazione veloce ed efficiente che ti permette di ridurre l'approvvigionamento congiuntamente al risparmio di energia, acqua e detersivi.



Lavanderia per Hotel

Migliora il tuo servizio con le soluzioni a 5 stelle di Electrolux Professional. Optando per una lavanderia interna otterrai il massimo in termini di qualità, risparmio e controllo dei costi.



Lavanderia Interna

Ottimizza le risorse con una lavanderia interna. La flessibilità dei programmi ti darà il pieno controllo dei processi. Risultati superiori a costi contenuti.



Lavanderia Industriale

Le lavanderie industriali hanno bisogno di essere competitive. Per questo le soluzioni di Electrolux Professional sono progettate per garantire risultati eccellenti, massima produttività e riduzione dei costi.

Lavatrici supercentrifuganti

Linea 6000

Linea 6000
 ClarusVibe
 Lavatrici
 supercentrifuganti a
 montaggio semplice



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Volume del cesto (l)	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	720	720	757	820	945	990	1135
Altezza (mm)	1130	1130	1210	1325	1410	1460	1445
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Doppio riscaldamento	x	x	x	o	o	o	o
Numero pompe detergenza	15	15	15	15	15	15	15
Cassetto detergenti frontale	x	x	x	o	o	o	o
Cassetto detergenti superiore	o	o	o	o	o	o	o
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	●	●	●	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●
Integrated Savings	o	o	o	o	o	o	o
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★



Lavatrici supercentrifuganti

Linea 6000

Linea 6000
Compass Pro®
Lavatrici
supercentrifuganti a
montaggio semplice



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Volume del cesto (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	530	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	680	720	720	770	820	945	990	1135
Altezza (mm)	830	1135	1135	1215	1345	1430	1465	1465
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	✓ / X / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Numero pompe detergenza	12	12	12	12	12	12	12	12
Cassetto detergenti superiore	X	●	●	●	●	●	●	●
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●	●
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●	●
Valutazione ergonomia	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Pannello frontale e laterale in acciaio inox come optional.

● standard ○ optional ✓ disponibile X non disponibile ★ ergonomia certificata



Linea 6000 include il pacchetto programmi Global Hygiene Advanced

**RI
SE**

per garantire una riduzione del 99,9999% del virus SARS-CoV-2 attraverso la combinazione di cicli di lavaggio e asciugatura o lavaggio e stiratura. **Biancheria pulita e disinfettata** in ogni impianto di lavanderia.

L'efficacia è approvata dal RISE (The Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio Electrolux Professional.

Lavatrici supercentrifuganti

Linea 6000

Linea 6000

Compass Pro®
Lavatrici da fissare
a pinto o struttura
equivalente



	WN6-8/ WS6-8	WN6-9/ WS6-9	WN6-11/ WS6-11	WN6-14/ WS6-14	WN6-20/ WS6-20	WN6-28/ WS6-28	WN6-35/ WS6-35
Volume del cesto (l)	75	85	105	130	180	250	330
Capacità peso asciutto (kg)	8	9	11	14	20	28	35
Fattore G (N/S)	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200
Larghezza (mm)	660	660	720	720	750	830	910
Profondità (mm)	680	725	700	790	915	1030	1115
Altezza (mm)	1135	1135	1220	1220	1345	1430	1465
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Numero pompe detergenza	12	12	12	12	12	12	12
Cassetto detergenti superiore	●	●	●	●	●	●	●
Automatic Savings	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Super Balance	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S X	N ● / S X	N ● / S X
Valutazione ergonomia	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Pannello frontale e laterale in acciaio inox come optional.

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile ★ ergonomia certificata N/S Centrifuga Normale / Super

Generazione 4000

Generazione 4000

Lavatrici
supercentrifuganti a
montaggio semplice



	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Volume del cesto (l)	400	600	850	1100
Capacità peso asciutto (kg)	45	65	90	120
Fattore G	350	350	350	300
Larghezza (mm)	1325	1390	1640	1640
Profondità (mm)	1450	1585	1635	1850
Altezza (mm)	1975	1975	2190	2190
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✗/✓/✓	✗/✓/✓
Doppio riscaldamento	○	○	○	○
Clarus Control®	●	●	●	●
Ribaltamento	○	○	○	○
Sistema di pesatura integrato (IWS)	○	○	○	○

Macchine a montaggio semplice

Installazione diretta su
qualsiasi tipo di pavimento

Macchine a montaggio fisso

Necessitano fissaggio a pinto

Fattore G

N Centrifuga Normale
130 G
S Centrifuga Super
200 G
X Centrifuga Extra
220 - 300 G
H Centrifuga Elevata
450 - 530 G

Pannello frontale e laterale in acciaio inox come optional. Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile

Lavatrici a barriera

Linea 6000

Linea 6000

Lavatrici a barriera
Evolution



	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Volume del cesto (l)	200	270	350
Capacità peso asciutto (kg)	20	27	35
Fattore-G	350	350	350
Larghezza (mm)	915	1050	1270
Profondità (mm)	1030	1030	1030
Altezza (mm)	1620	1620	1620
Non riscaldato / Elettrico / Vapore diretto / Vapore indiretto / Vapore a bassa pressione / Elettrico e vapore / Gas	✓/✓/✓/✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓/✓/✓/✓
Numero pompe detergenti	13	13	13
Cassetto detergente	○	○	○
Compass Pro®	●	●	●
Compass Pro® doppio	○	○	○
Sistema di pesatura integrato	○	○	○
Power balance	●	●	●
Apertura automatica porta interna (AIDO)	○	○	○
Versione per cleanroom	○	○	○
Valutazione ergonomia	★★★★	★★★★	★★★★

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile ★ ergonomia certificata



Lavatrici a barriera

Linea 5000 e Generazione 4000

Linea 5000 & Generazione 4000



Lavatrici a barriera	WB5130H	WB5180H	WHB5500H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H
Volume del cesto (l)	130	180	500	690	890	1080
Capacità peso asciutto (kg)	13	18	50	70	90	110
Fattore-G	300	300	350	300	300	300
Larghezza (mm)	910	970	1300	1496	1726	1956
Profondità (mm)	875	975	1265	1363	1363	1363
Altezza (mm)	1325	1410	1770	2040	2040	2040
Non riscaldato / Elettrico / Vapore diretto / Vapore indiretto / Vapore a bassa pressione / Elettrico e vapore / Gas	✓/✓/✓/× ×/✓/×	✓/✓/✓/× ×/✓/×	✓/✓/✓/✓ ✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓ ✓/✓/×	✓/✓/✓/✓ ✓/✓/×	✓/✓/✓/✓ ✓/✓/×
Compass Pro®	●	●	●	×	×	×
Clarus TS®	×	×	×	●	●	●
Versione per cleanroom	×	×	○	○	○	○
Valutazione ergonomia	×	×	★★★★	★★★	★★★	★★★

Pannello frontale e laterale in acciaio inox come optional. Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard ○ optional ✓ disponibile × non disponibile



Essiccatoi

Linea 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-10 HP	TD6-14	TD6-16
Volume del cesto (l)	130	135	190	190	255	290
Capacità peso asciutto (kg)*	6	7	10,6	10,6	14	16,1
Larghezza (mm)	597	600	720	720	790	715
Profondità (mm)	725	845 (el) 875 (gas)	765 (el) 805 (gas)	775	965 (el/gas/HP) 1105 (vapore)	1210
Altezza (mm)	839	1050	1115	1685	1770	1690
Elettrico / Gas / Pompa di calore / Vapore	✓/X/X/X	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	X/X/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/ X/✓
Filtro orizzontale	X	●	●	●	●	●
Drum Speed control	X	X	X	X	○	X
Adaptive Fan control	X	X	X	X	○	X
Controllo umidità residua (MB)	X	○	○	○	○	○
Cesto acciaio inox	●	○	○	○	○	○
Cesto galvanizzato	X	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●
Inversione cesto	X	●	●	●	●	●
Valutazione ergonomia	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★

● standard ○ optional ✓ disponibile X non disponibile ★ ergonomia certificata

Lava e asciuga 60 kg al giorno in meno di 0,4 m²!

La lavatrice WH6-6 e l'essiccatoio TD6-7 sono modelli professionali completi dalle dimensioni compatte. Con il loro ingombro ridotto si inseriscono in spazi angusti, fornendo risultati ottimali.

Impilabili!

Possono essere sovrapposti per risparmiare spazio. In tal caso, il pannello comandi dell'essiccatoio si sposta sotto per facilitarne l'uso.



Essiccatoi

Linea 6000 e Generazione 4000



	TD6-17S	TD6-20	TD6-24S	TD6-30	TD6-37
Volume del cesto (l)	2x300	360	2x423	550	675
Capacità peso asciutto (kg)*	2x16,7	20	2x23,5	30,5	37,5
Larghezza (mm)	790	790	870	960	960
Profondità (mm)	1115	1202 (el/gas/HP) 1340 (vapore)	1335	1365	1560
Altezza (mm)	1940	1770	2085	1855	1855
Elettrico / Gas / Pompa di calore / Vapore	✓/✓/×/×	✓/✓/✓/✓	×/✓/×/×	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓
Filtro orizzontale	●	●	●	●	●
Drum Speed control	×	○	×	×	×
Adaptive Fan control	×	○	×	×	×
Controllo umidità residua (MB)	○	○	×	○	○
Cesto acciaio inox	○	○	○	○	○
Cesto galvanizzato	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●
Inversione cesto	●	●	●	●	●
Valutazione ergonomia	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★

● standard ○ optional ✓ disponibile × non disponibile ★ ergonomia certificata

Generazione 4000



	T4900	T41200
Volume del cesto (l)	900	1200
Capacità peso asciutto (kg)	50	66,7
Larghezza (mm)	1290	1290
Profondità (mm)	1295	1485
Altezza (mm)	2465	2465
Elettrico / Gas / Vapore	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Energia (kWh/l) acqua evaporata* (Elettrico / Gas / Vapore)	1,2/1,16/1,91	1,17**/1,23/1,64
Selecta Control®	●	●
Controllo umidità residua (RM)	○	○
Inversione cesto	●	●
Porta scorrevole	○	○
Ribaltamento	○	○

● standard ○ optional ✓ disponibile × non disponibile

Pannello frontale e laterale in acciaio inox come optional. Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

* Carico alla capacità nominale di cotone 100%, con umidità residua iniziale 50%, asciugato fino allo 0% di umidità.

** Test con carico di 48 kg

Mangani

Linea 6000

Nuovi pacchetti Superior, Performance e Active

Elettrici e Gas

						
	Basic	LF	FLF	FFS	R	RLF
Rapporto capi grandi / piccoli	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%
 pacchetto SUPERIOR	- Dubixium - Feed Alone (con Piano Aspirato)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (con Piano Aspirato) - Barra Antistatica	- Dubixium - Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica	- Dubixium - Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica	- Dubixium - Feed Alone (con Piano Aspirato)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (con Piano Aspirato) - Barra Antistatica
 pacchetto PERFORMANCE	- Dubixium - Piano Aspirato	- Dubixium - Piano Aspirato - Diamms			- Dubixium - Piano Aspirato	- Dubixium - Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica
 pacchetto ACTIVE	- Feed Now	- Feed Now			- Feed Now	- Feed Now - Barra Antistatica

Vapore

						
	Basic	LF	FLF	FFS	R	RLF
Rapporto capi grandi / piccoli	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%
 pacchetto SUPERIOR	- Feed Alone (con Piano Aspirato)	- Diamms - Feed Alone (con Piano Aspirato) - Barra Antistatica	- Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica	- Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica	- Feed Alone (con Piano Aspirato)	- Diamms - Feed Alone (con Piano Aspirato) - Barra Antistatica
 pacchetto PERFORMANCE	- Piano Aspirato	- Piano Aspirato - Diamms			- Piano Aspirato	- Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica
 pacchetto ACTIVE						- Barra Antistatica

Mangani

Linea 6000



Linea 6000	Basic			LF		
	IC64821	IC64825	IC64832	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
Introduttore integrato	X	X	X	X	X	X
Piegatrice longitudinale integrata	X	X	X	●	●	●
Piegatrice trasversale e accatastatore integrati	X	X	X	X	X	X
Diametro rullo (mm)	479	479	479	479	479	479
Larghezza stiratura (mm)	2120	2540	3170	2120	2540	3170
Larghezza (mm)	2785	3205	3835	2785	3205	3835
Profondità (mm)	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Altezza (mm)	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Elettrico / Vapore / Gas	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Capacità di evaporazione (Elettrico / Gas / Vapore) (l / h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Velocità stiratura (m/ mn)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Valutazione ergonomia	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	○	○	○	○	○	○
Dubixium *	○	○	○	○	○	○
Piano aspirato *	○	○	○	○	○	○
Barra antistatica *	○	○	○	○	○	○
Diamms *	○	○	○	○	○	○
Feed Alone *	○	○	○	○	○	○
CMIS	da ordinare separatamente					

* attenzione: non tutte le opzioni sono disponibili insieme nello stesso PNC, o per tutte le alimentazioni (vedi pag. 23)

● standard ○ optional ✓ disponibile X non disponibile

Mangani

Linea 6000



Linea 6000	FLF			FFS		
	IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF	IC64819FFS	IC64825FFS	IC64832FFS
Introduttore integrato	●	●	●	●	●	●
Piegatrice longitudinale integrata	●	●	●	●	●	●
Piegatrice trasversale e accatastatore integrati	X	X	X	●	●	●
Diametro rullo (mm)	479	479	479	479	479	479
Larghezza stiratura (mm)	2120	2540	3170	1920	2540	3170
Larghezza (mm)	2785	3205	3835	3555	4185	4815
Profondità (mm)	1280	1280	1280	1820	1820	1820
Altezza (mm)	1460	1460	1460	1590	1590	1590
Elettrico / Vapore / Gas	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Capacità di evaporazione (Elettrico / Gas / Vapore) (l / h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Velocità stiratura (m/mn)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Valutazione ergonomia	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	X	X	X	X	X	X
Dubixium *	●	●	●	●	●	●
Piano aspirato *	●	●	●	●	●	●
Barra antistatica *	●	●	●	●	●	●
Diamms *	●	●	●	●	●	●
Feed Alone *	X	X	X	X	X	X
CMIS	da ordinare separatamente	da ordinare separatamente	da ordinare separatamente	X	X	X

* attenzione: non tutte le opzioni sono disponibili insieme nello stesso PNC, o per tutte le alimentazioni (vedi pag. 23)

● standard ○ optional ✓ disponibile X non disponibile



Mangani

Linea 6000



R

RLF

Linea 6000	IC64821R	IC64825R	IC64832R	IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
Introduttore integrato	X	X	X	●	●	●
Piegatrice longitudinale integrata	X	X	X	X	X	X
Piegatrice trasversale e accatastatore integrati	X	X	X	X	X	X
Diametro rullo (mm)	479	479	479	479	479	479
Larghezza stiratura (mm)	2120	2540	3170	2120	2540	3170
Larghezza (mm)	2785	3205	3835	2785	3205	3835
Profondità (mm)	2540	2540	2540	2656	2656	2656
Altezza (mm)	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Elettrico / Vapore / Gas	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Capacità di evaporazione (Elettrico / Gas / Vapore) (l / h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Velocità stiratura (m/mn)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Valutazione ergonomia	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	○	○	○	○	○	○
Dubixium *	○	○	○	○	○	○
Piano aspirato *	○	○	○	○	○	○
Barra antistatica *	○	○	○	●	●	●
Diamms *	○	○	○	○	○	○
Feed Alone *	○	○	○	○	○	○
CMIS	da ordinare separatamente					

* attenzione: non tutte le opzioni sono disponibili insieme nello stesso PNC, o per tutte le alimentazioni (vedi pag. 23)

● standard ○ optional ✓ disponibile X non disponibile

Mangani

Linea 5000

Linea 5000 Mangani asciuganti



	IC43316	IC43320
Diametro rullo (mm)	325	325
Piano di stiratura (mm)	1650	2065
Larghezza (mm)	2030	2445
Profondità (mm)	690	690
Altezza (mm)	1145	1145
Elettrico / Vapore / Gas	✓/X/✓	✓/X/✓
Capacità di evaporazione (l / h)	19.5	24.5
Velocità (m / minuto)	da 0.5 a 5.5	da 0.5 a 5.5
Dubixium™*	X	X
Introduzione automatica	X	X
Piegatura automatica	X	X

* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas

Linea 5000 Stiratrici a conca mobile



	IB42310	IB42314	IB42316
Diametro rullo (mm)	230	230	230
Piano di stiratura (mm)	1000	1400	1650
Larghezza (mm)	1395	1795	2045
Profondità (mm)	510	510	510
Altezza (mm)	1025	1025	1025
Elettrico	✓	✓	✓
Capacità di evaporazione (l / h)	5	6.8	8.1
Velocità (m / minuto)	3.4	3.4	3.4

Linea 5000 Mangani a conca mobile



	IB5 700
Diametro rullo (mm)	700
Numero rulli	1 (vapore o gas)
Velocità (m / minuto)	da 3 a 12 Optional fino a 16
Piano di stiratura (mm)	2500/3000/3300 vapore, gas o elettrico
Larghezza (mm)	3750/4250/4550
Profondità (mm)	2036
Altezza (mm)	1453
Elettrico / Vapore / Gas / Olio termico	✓/✓/✓/X
Capacità di evaporazione (l / h)	125

● standard ○ optional ✓ disponibile X non disponibile

Prodotti di finissaggio

Tavoli



FIT1 Tavolo da stiro
con boiler manuale (2 h) + ferro



FIT2B Tavolo aspirante
con boiler automatico integrato

Manichini



FFT-WC Manichino capo spalla

Smacchiatura



FSU7 Tavolo per smacchiatura

Presse



FPA1-WC Pressa automatica con piano universale

Cabina stiratura



FC48 Cabina stiratura 8 appendini

Questa è una selezione dei principali prodotti di finissaggio. Per scoprire l'intera gamma di opzioni e accessori disponibili (carrelli, basi, unità di condensazione, ...) visita il sito www.electroluxprofessional.com.

Generatore vapore



FSB24C Generatore vapore 24 kW con serbatoio di raccolta condensa

Una squadra al tuo servizio

Non importa dove si trova la tua attività. **Electrolux Professional ti supporta** ovunque con i suoi tecnici, la sua rete di assistenza affidabile e le sue soluzioni su misura, per **facilitare il tuo lavoro**.

Puoi contare su oltre **2.200 centri di assistenza autorizzati**, **10.000 tecnici qualificati** in oltre **149 Paesi**, e più di **170.000 pezzi di ricambio**.

Dosaggio automatico dei detergenti: le nostre soluzioni

Le lavatrici **ClarusVibe** dispongono della funzione **Intelligent Dosing**, che eroga automaticamente la giusta quantità di detergente in base al peso della biancheria all'interno del cestello e funziona in perfetta combinazione con entrambe le nostre opzioni di pompe di dosaggio, JETSAVE o DOSAVE.

JETSAVE

La scelta migliore



L'opzione **JETSAVE** utilizza pompe venturi ad acqua, che richiedono minor manutenzione perché non ci sono parti mobili o tubi da sostituire. Il dosaggio è affidabile e l'installazione è ordinata grazie al collettore di scarico integrato.

DOSAVE



L'opzione **DOSAVE** utilizza la tecnologia peristaltica, progettata per una facile installazione, una facile programmazione e il massimo risparmio. Richiede più manutenzione rispetto a JETSAVE.

ED (Efficient Dosing)



Per tutti i modelli **Compass Pro®**, Efficient Dosing assicura che venga utilizzata solo la giusta quantità di detergenti ad ogni ciclo, offrendo notevoli risparmi.

Quando si considera il costo di un investimento, la spesa iniziale è solo la punta dell'iceberg



15% Spesa iniziale

85% Costi ciclo vita

Questi rappresentano la maggior parte delle spese durante il ciclo vita dei prodotti.



► Detergenti



► Energia



► Acqua





Excellence is central to everything we do. By anticipating our customers' needs, we strive for Excellence with our people, innovations, solutions and services. To be the OnE making our customers' work-life easier, more profitable – and truly sustainable every day.

Seguici su



www.electroluxprofessional.com

Eccellenza con una particolare attenzione all'ambiente

- ▶ Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il minimo in termini di acqua, energia e detersivi con basse emissioni nell'ambiente.
- ▶ Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con una particolare attenzione all'ambiente.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti.

