

PL

INHIBITOR KOROZJI

FOSFORAN TRÓJSODOWY ($\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$).

WYKORZYSTANIE :

Środek na ochronę przeciw korozji dodaje się do wody, przeznaczonej do napełnienia komory grzewczej kotłów warzelnych. W normalnych okolicznościach dodaje się tylko przy pierwszym napełnianiu komory grzewczej, w przypadku, że komora została opróżniona z powodu czyszczenia lub z innych powodów (popatrz również w instrukcji obsługi).

DOZOWANIE:

Dla kotła warzelnego z pojemnością 100 i 150 litrów użyć 2 opakowania inhibitora korozji, dla 60 litrowego kotła wystarcza 1 opakowanie (patrz instrukcja obsługi).

INFORMACJA O TOKSYCZNOŚCI:

Drażni skórę i drogi oddechowe. Unikać kontaktu, nie wdychać oparów.

PIERWSZA POMOC;

W razie kontaktu ze skórą: miejsce natychmiast opłukać większą ilością wody

W razie kontaktu z oczami: otwarte dokładnie przemyć strumieniem wody

W razie wdychnięcia: natychmiast wyjść na świeże powietrze i z głębooko oddychać

Przy przypadkowym połknięciu cieczy natychmiast wypić większą ilość czystej wody i spróbować wymiotować

W każdym przypadku należy zwrócić się o pomoc medyczną