

Electrolux Roll-in & Pass-through

Electrolux kylskåp, Roll-in & Pass-through är avsedda för användning i större effektivitetskrävande kök som exempelvis stora personalmatsalar, skolor, sjukhus, flygkök, etc. De används också i Electrolux Cook & Chill och bankettsystem. Kylskåpen passar de flesta transportvagnar.

Electrolux kylskåp, Roll-in & Pass-through finns i olika storlekar med antingen inbyggd kompressor eller för centralkyla.

Roll-in kylskåpen på detta blad består av 3 modeller - 1 med hel rostfri dörr, 1 med glasdörr och 1 med dubbla dörrar.



LÄTTA ATT INSTALLERA

- Kräver endast 220/240 V och kan således lätt anslutas till ett vanligt vägguttag.

LÄTTA ATT ANVÄNDA

- Justerbar temperatur (+2°C till +14°C).
- Kan arbeta i en omgivande temperatur upp till +43 °C i heldörrsalternativet eller +32 °C i glasdörrsalternativet.
- Enkel kontrollpanel: på/av reglage, digital termometer och termostat, hög/låg luftfuktighets-reglage.
- Automatisk avfrostning.
- Dold förångare ger högre förvaringskapacitet och färre korrosionsproblem.
- Fläktkyllning vilket ger en jämn och snabb kylfördelning.
- Anpassad för GN 2/1.

- Innerbelysning i modellen med glasdörr.
- Låsbar dörr.

LÄTTA ATT RENGÖRA

- Innerskåpet är tillverkat i polerat rostfritt stål AISI 304, har rundade hörn, vilket gör rengöringen enkel.
- Inga skarvar interiört och exteriört, vilket gör det lättare att hålla rent.
- Skåpets ovansida är täckt, vilket underlättar rengöringen.

GENOMTÄNKT KONSTRUKTION

- Enkelt kylsystem, som är lätt att nå från skåpets ovansida eller baksida.
- Alla skåp i serien är tillverkade av bästa kvalitetskomponenter, vilket ger lång hållbarhet.

MILJÖVÄNLIGA

- 20 % lägre energikonsumtion än tidigare
- CFC- och HCFC-fritt material och emballage.
- Kylmedel R134a.
- Låg ljudnivå <58dBa.

Kylskåp, Roll-in
Electrolux Roll-in & Pass-through


	RI27R2F 732054
EGENSKAPER	
Arbetstemperatur - min/max °C	2/10
Kyldistribution	Fläktkyla
Utvändig panel	Rfr. stål AISI 304
Bruttokapacitet (DIN 8952) - l.	2700
Kylenhet	Inbyggd
Kontrollfunktion	Digital
Utvändiga mått - mm	
längd	1800
djup/med öppna dörrar	1056, 1892
höjd	2265
Invändiga mått - mm	
bredd	1650
djup	900
höjd	1815
Min/max invändig luftfuktighet - %	75, 90, 75/90
Typ av dörrar	2
Dörrar	1 vänster + 1 höger
Effekt kompressorn - HP	1
Antal avfrostningar/24 tim.	3/15'
Typ av köldmedia	R134a
Mängd kylmedel - g	460
Kyleffekt - W	1104
Förångartemperatur - °C	-10
Totaleffekt - kW	0.948
Ljudnivå - dBA	Less 58
Nettovikt - kg	350
Nätspänning	230 V, 1N, 50
TILLBEHÖR	
60 MM ROLL-IN GEJDERKASSETT FÖR 20 GN 2/	922204
80 MM ROLL-IN GEJDERKASSETT FÖR GN 2/1	922206
GEJDERSTÄLLNING FÖR GN 2/1	881449
PRINTER TILL HACCP BASVERSION, DIG.DISPL	881457
STATIV FÖR GEJDERSTÄLLNING	880018
STATIV FÖR ROLL-IN GEJDERKASSETT 20 GN 2	922142
VAGN FÖR GEJDERSTÄLLNING GN 2/1	880017
VAGN FÖR ROLL-IN SYSTEM 20 GN 2/1	922134
VAGN MED PLATS FÖR 17 GN 2/1	361258
VAGN MED PLATS FÖR 17 GN 2/1, STAPELBAR	361260

HAI010

2013-10-02

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

732054



	RI27R2F 732054
BESKRIVNING	
El - Elektrisk anslutning	230 V. 1N. 50