

Crio Line HP Tavolo freezer 290 litri, 2 porte, -22-15°C, AISI 304



712095 (AH2KBAA)

Tavolo freezer 290 litri, 2 porte -22-15°C, AISI 304

Descrizione

Articolo N°

Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento DI 90 mm per ridurre al minimo la dispersione di energia. N. 2 porte piene. Unità refrigerante incorporata. Sistema ventilato. Evaporatore. Controllo elettronico a microprocessore con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Temperatura regolabile da -15 a -22°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante idrocaburo R290. Perfetto isolamento ottenuto tramite schiume poliuretaniche espanso ad alta densità con iniezione di ciclopentano.

In dotazione 2 griglie in rilsan e 4 coppie di guide con 15 livelli

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Prestazioni ottimali di conservazione e uniformità di temperatura della cella interna sono garantite grazie alla classe climatica 5 anche in condizioni ambientali più critiche (40°C), secondo il protocollo EN16825:2016.
- Temperatura regolabile da -15°C a -22°C.
- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Dotato del sistema di circolazione dell'aria "Airflow", che consente un veloce raffreddamento e la distribuzione dell'aria all'interno della cella.
- Unità tropicalizzata (temperatura ambiente 43°C).
- Non è necessario lasciare spazi di aerazione sul retro o ai lati grazie al sistema di ventilazione frontale. È possibile installare le macchine una accanto all'altra, anche sul lato dell'unità refrigerante, o contro la parete per massimizzare l'utilizzo dello spazio in cucina.
- Sono possibili infinite configurazioni di porte e cassetti per soddisfare ogni esigenza. Su richiesta è disponibile l'unità di raffreddamento posizionata a destra.
- Unità refrigerante completamente rimovibile per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accesso frontale e facilitato a tutti i componenti dell'unità refrigerante.
- Conformità alle norme HACCP con il controllo digitale della temperatura: quando la temperatura supera i limiti critici vengono attivati degli allarmi acustici e visivi. Nella memoria del sistema vengono memorizzati allarmi fino a due mesi prima.
- Guide antiribalzamento per contenitori GN 1/1.
- Porta in acciaio inox autochiudente (< 90°).
- Certificazione CE
- Predisposto per il collegamento attraverso una porta RS485 a un computer remoto o a sistemi integrati HACCP.
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento a gas caldo.
- Connattività: accesso in tempo reale da remoto alle attrezzature collegate e monitoraggio dei dati (richiede accessori opzionali).
- Montato su piedini in acciaio inox (-5/+10 mm) per agevolare le operazioni di pulizia.

Costruzione

- 2 comparti con 2 porte.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, con spessore di 50 mm.
- Possibilità di rimuovere il piano di lavoro per agevolare l'installazione.
- Piano di lavoro con profilo antigocciamiento in acciaio inox.
- Base interna con angoli arrotondati stampati da un unico foglio di lamiera
- Facilità di pulizia e alti livelli di igiene grazie agli angoli interni arrotondati, alle guide facilmente removibili, alle griglie e ai collettori d'aria.
- Struttura interna con 15 posizioni di carico (passo 3 cm) adatte a contenere griglie GN 1/1, garantendo un'ampia capacità di stoccaggio

Approvazione:

Part of

 Electrolux
Professional
Group

ALPENINOX
www.alpeninox.it

- Porte, pannelli frontali e laterali e piano di lavoro removibile in acciaio inox AISI 304.
- Unità refrigerante incorporata.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Visualizzazione del codice di guasto.
- IP21 Indice di protezione.

Sostenibilità

- Privo di CFC e HCFC, refrigerante altamente ecologico: R290 (gas di schiumatura ecologico: ciclopentano). Gas refrigerante idrocarburo R290 per un minore impatto ambientale (GWP = 3), per ridurre l'effetto serra e lo strato di ozono.
- IQ Defrost - automatische Abtauung startet nur, wenn sich Eis im Verdampfer bildet. Die Abtauung dauert nur solange bis das Eis beseitigt ist, während gleichzeitig der Energieverbrauch optimiert wird.
- Migliori risultati garantiti da 90 mm di isolamento in ciclopentano (conduttività termica: 0,020 W/m*K).
- Gas refrigerante idrocarburo R290 per un minor impatto ambientale (GWP=3). Isolamento privo di CFC e HCFC.
- La guarnizione della porta magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.


Accessori inclusi

- 2 x Kit griglia in rilsan e 2 guide griglie PNC 881109


Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Griglia in rilsan gn 1/1 | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 guide griglie gn 1/1 | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit griglia in rilsan e 2 guide griglie | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 H=65mm | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 H=100mm | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 H=150mm | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote H=100mm (2 con freno) per tavoli refrigerati 2 e 3 vani | PNC 881191 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote H=150mm (2 con freno) per tavoli refrigerati 2-3 vani | PNC 881193 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit serratura con chiave per tavoli refrigerati 2 vani | PNC 881242 | <input type="checkbox"/> |






Fronte



Lato

EI = Connessione elettrica

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:

712095 (AH2KBAA)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata max:

0.49 kW

Potenza di Scongelamento:

0.57 kW

Tipo di spina:

CE-SCHUKO

Informazioni chiave

Capacità linda:

290 lt

Capacità netta:

198 lt

Cardini porte:

1 sx + 1 dx

Dimensioni esterne, larghezza:

1345 mm

Dimensioni esterne, profondità:

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

900 mm

Dimensioni interne, lunghezza:

798 mm

Dimensioni interne, profondità:

560 mm

Dimensioni interne, altezza:

550 mm

Peso netto:

105 kg

Volume imballo:

1.13 m³

Profondità con porte aperte:

1110 mm

Regolazione altezza:

-5/50 mm

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:

Digitale

Potenza compressore:

3/4 hp

Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:

-30 °C

Umidità interna min/max

Temperatura minima di funzionamento:

-15 °C

Temperatura massima di funzionamento:

-22 °C

Tipo di funzionamento:

Ventilato

[NOT TRANSLATED]

Consumo di corrente:

3.3 Amps

Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):

C

Consumi energetici annuali e giornalieri (in riferimento al Regolamento)

1564kWh/anno - 4kWh/24h

Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):

Heavy Duty (cl.5)

Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):

44,23

Tipo di refrigerante:

R290

Indice GPW



3

Potenza refrigerante:

569 W

Peso refrigerante:

145 g



Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezer professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell'UE.