

# Mixers portables

## Bloc moteur Bermixer Pro 350 W

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600309 (DBPU350)

BLOC MOTEUR 350W

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

BERMIXER PRO. Bloc moteur mixer portatif 350 W. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 9 000 tr/mn.

En option tube inox 35 cm ou 45 cm et fouet (démontage sans outil du tube, couteau et cloche et du fouet pour un nettoyage aisé).

### Caractéristiques principales

- Bloc moteur à socle plat.
- Livré avec :-support mural à encombrement réduit.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité de 30 à 50 litres, selon la longueur du tube utilisé (35cm ou 45cm)
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

### Construction

- Puissance : 350 watts.
- Vitesse variable jusqu'à 9 000 tr/min en plongée.
- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Etanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

### Accessoires en option

- Fouet renforcé pour Bermixer PNC 650108 ☐
- Tube inox 35 cm pour bloc moteur 350W ou 450W PNC 650132 ☐
- Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W PNC 650133 ☐
- Glissière pour récipients diamètre 375 à 650 mm (à associer au support marmite code 653294) PNC 653292 ☐
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant




Côté



350

**EI** = Connexion électrique

Dessus



### Électrique

<b>Voltage :</b>	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
<b>Puissance de raccordement</b>	0.35 kW
<b>Total Watts :</b>	0.35 kW

### Informations générales

<b>Largeur extérieure</b>	138 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	120 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	340 mm
<b>Poids brut :</b>	3 kg