



## Machines sous-vide Machine sous vide à poser 8m<sup>3</sup>/h

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**602184 (DVP08D)**

Machine sous vide à poser  
8 m<sup>3</sup>/h, affichage digital

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

Modèle table en inox AISI 304 avec couvercle bombé en Plexiglas PMMA transparent. Capteur de vide de type absolu pour le contrôle du niveau de vide, aucun étalonnage nécessaire. Chambre de vide avec coins arrondis pour un nettoyage facilité. Panneau de commande numérique avec 10 programmes personnalisables (vide, vide supplémentaire, temps de scellage), y compris le cycle pour les bocaux. Aspiration externe dans des sacs ou des conteneurs possible. L'écran affiche des messages d'alarme si des dysfonctionnements sont détectés (par exemple, cycle de nettoyage de l'huile nécessaire). 2 plaques de niveau en PE incluses. Longueur de la barre de soudure 310 mm. Accès facile pour l'entretien.

Imprimante d'étiquettes Bluetooth en option disponible, pour la conformité des normes HACCP.

### Caractéristiques principales

- Machine à conditionner sous vide de table avec pompe à vide lubrifiée à l'huile.
- Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de vide de type absolu de haute précision, qui ne nécessite pas d'étalonnage.
- Chambre de vide en acier inoxydable hydroformé avec coins arrondis pour un nettoyage facilité.
- Couvercle solide et transparent en PMMA (plexiglas) avec bords arrondis ; s'ouvre automatiquement à la fin du cycle.
- Panneau de commande étanche et facile à nettoyer
- 10 programmes personnalisables (vide, vide supplémentaire, temps de scellage).
- 1 cycle de vide pour bocaux/contenants.
- Temps de soudure réglable de 0,1 à 6 secondes.
- Cycle spécifique de nettoyage de l'huile de la pompe (H2Out).
- Avertissements automatiques si les aliments doivent être refroidis ( car chauds), défaillance du processus d'emballage, manque de gaz, vidange d'huile à réaliser.
- Prêdisposé pour l'emballage sous vide externe dans des bacs GN en connectant un tube spécifique à extraction d'air (disponible en pièce de détachées).
- 2 Plaques de niveau en polyéthylène incluses
- Barre de soudure 310 mm, facilement démontable pour le nettoyage.

### Construction

- Entièrement construit en inox AISI 304.
- Facile d'accès pour l'entretien grâce à l'ouverture à charnière de la base.

### Accessoires en option


- Support inox mobile PNC 650239   
470x570x700mm (H)
- Tablette inclinée pour mise sous vide de liquide PNC 650240   
(adaptée au barre de soudure 300 mm)
- Imprimante d'étiquettes, bluetooth, pour étiquettes PNC 650243   
50x60mm, avec affichage en anglais ou en italien
- CORDON D'ALIMENTATION UK 2M (MACHINES SOUS VIDE) PNC 650244

APPROBATION: \_\_\_\_\_




## Machines sous-vide Machine sous vide à poser 8m<sup>3</sup>/h

Avant




Côté




EI = Connexion électrique


Dessus



Other



Perspective



### Électrique

**Voltage :** 220-240 V/1N ph/50-60 Hz  
**Total Watts :** 0.6 kW

### Informations générales

**Panneau de remplissage n° :** 2  
**Embouts de gaz :** no gas  
**Largeur extérieure** 425 mm  
**Profondeur extérieure** 479 mm  
**Hauteur extérieure** 374 mm  
**Poids net (kg) :** 35.5  
**Capacité de cuve :** 14.1 lt  
**Pompe :** 8 m<sup>3</sup>/h  
**Position barre de soudure** Avant  
**Longueur barre de soudure** 310 mm  
**Dimensions max. de la chambre (chambre + couvercle) :** 334 x 351 x 170 mm  
**Dimensions de travail de la chambre** 289 x 347 x 130 mm

Machines sous-vide  
Machine sous vide à poser 8m<sup>3</sup>/h



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.01