Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Planetenrührmaschinen
Planetenrührmaschine 8 lt. mit Aufstecknabe



600140 (DBE8BYA)

Planetenrührwerk 8l mit Edelstahl -Knethaken, -Flachrührer, -Besen, mit Aufstecknabe K; ausgestattet mit einem hoch widerstandsfähigen Schutzschirm; Schutzschirm Kunststoff BPA frei

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Geeignet zum Kneten, Schlagen, Ruhren. Gehäuse aus Aluminium mit
Metallbasis fur völlige Stabilität. 8 l Kessel aus Chromnickelstahl 1.4301.
Leistungsstarker, asynchroner Motor mit elektronisch geregelter
Geschwindigkeit 20 bis 220 U.p.M. (Planetenbewegung). Abnehmbare,
transparente Schutzblende aus Bisphenol A freiem Copolyester aktiviert
das Heben und Senken des Kessels. Inklusive Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454 - 2015). Lieferung mit 3 geschirrspulmaschinenfesten Edelstahlwerkzeugen: Spiralkneter, Flachruhrer und Schlagbesen.

Mit Ansatznabe Typ K fur weiteres Zubehör (Lieferung ohne Zubehör).

Hauptmerkmale

- Kompakte Tisch-Rühr- und Schlagmaschine für professionellen Gebrauch zum intensives Kneten, Rühren, Schlagen.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt) 2,5 kg, mit 60% Feuchtigkeit.
- Standardzubehör: Spiralknethaken, Flachrührer, Drahtbesen und 8 l Kessel. Alles aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Form und Größe der Werkzeuge sind perfekt dem Kessel angepasst für gleichmäßiges Mischen selbst kleiner Mengen.
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung.
- Ergonomischer, stabiler Knebel zum Wählen der Geschwindigkeit je nach Werkzeug und Produktkonsistenz.
- Abnehmbarer Schutzschirm aktiviert das Heben und Senken des Kessels.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.

Konstruktion

- 8 l Kessel aus Chromnickelstahl 1.4301 mit 2 Griffen.
- Kompaktes Design.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- Variable Geschwindigkeit von 20 bis 220 U. p.M. (Planetenbewegung) zum Einstellen je nach Werkzeug und Konsistenz der Mischung.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe - Wartungsfrei
- Wassergeschütztes Planetensystem.
- Transparente Schutzblende aus BPA freiem Eastman Tritan™ Copolyester, stoßfest und selbst nach vielen Spülzyklen klar und haltbar. Eastman&Tritan sind Marken des Unternehmens Eastman Chemical.
- Werkzeuggeschwindigkeit variabel von 67 bis 740 U.p.M.
- Stabile Metall-Zubehöransatznabe für intensiven Gebrauch.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Rührkessel 8 l PNC 653766
- 1 St. Edelstahl-Knethaken 8 l PNC 653767

Genehmigung:

- 1 St. Edelstahl-Flachrührer 8 l PNC 653768
- 1 St. Edelstahl-Besen 8 l PNC 653769


Optionales Zubehör

- 60 mm Fleischwolf für Aufstecknabe K (12 mm) und 1 Scheibe 4,5 PNC 653043 ❑
- 3 Scheiben (3-4,5-8 mm) für Fleischwolf PNC 653044 ❑
- Teigausrollaufsatz mit verstellbarer Stärke (für Lasagne und notwendig für die Vorarbeit von dünneren Nudelarten) PNC 653296 ❑
- Nudelschneidaufsatz für Spaghetti PNC 653298 ❑
- Pastaset mit Teigrollaufsatz, Schneidaufsatz für Bandnudeln und Schneidaufsatz für schmale Bandnudeln PNC 653300 ❑
- Rührkessel 8 l PNC 653766 ❑
- Edelstahl-Knethaken 8 l PNC 653767 ❑
- Edelstahl-Flachrührer 8 l PNC 653768 ❑
- Edelstahl-Besen 8 l PNC 653769 ❑
- Schutzschirm oben geschlossen für BE5/BE8 mit Aufstecknabe PNC 653782 ❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Planetenrührmaschinen
Planetenrührmaschine 8 lt. mit Aufstecknabe

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch	
Netzspannung:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.6 kW
Gesamt-Watt	0.6 kW
Kapazität:	
Leistung (bis):	2.5 kg/Zyklen
Kapazität:	8 Liter
Schlüsselinformation	
Außenabmessungen, Länge:	292 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	416 mm
Außenabmessungen, Höhe:	527 mm
Versandgewicht:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Nettogewicht (kg):	19
Pastetenteig:	2.5 kg mit Spiral Knethaken
Eiweiß	14 mit Schlagbesen

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.