

Handmixer Bermixer PRO Turbo 550 W mit Edelstahlmixstab

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



600330 (DBP5555)

Bermixer PRO 550W mit
550 mm Edelstahl Mixstab

600322 (DBP5545)

Bermixer PRO 550W mit
450 mm Edelstahl Mixstab

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Mit dem Bermixer PRO Turbo bereiten Sie Suppen, Pürees, Saucen und Cremes schnell und einfach zu. Außergewöhnlich leicht: weniger als 4 kg! Elektronische Geschwindigkeitsregelung mit 9 Stufen von 500 - 10.000 U.p.M, Smart Speed Control: selbstregelnde Leistung auf Basis der Produktkonsistenz für langen Lebenszyklus und verringerte Vibrationen. Mixstab, Schaft und Messer sind leicht ohne Werkzeug abnehmbar. Doppelgebläse- Kühlsystem garantiert lange Betriebsdauer ohne Überhitzung. Bei unkorrektem Betrieb leuchtet eine Überlastungsanzeige in der Bedienblende auf Messerschutz mit Spezialdesign als Spritzschutz. Ergonomischer Griff für bequemen Gebrauch. Gut einsehbare Bedienblende mit Geschwindigkeitsregelung und Warnleuchte. Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind leicht und ohne Werkzeug abnehmbar und 100% geschirrspülmaschinen fest.

Hauptmerkmale

- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile - Rohr, Schaft, Messer - sind ganz ohne Werkzeug abnehmbar für leichte Reinigung.
- Lieferung mit:-Motor mit flacher Basis-Edelstahlschaft-Platz sparender Wandhalterung zum Lagern.
- Zur direkten Anwendung in Kochkesseln bis 150 l mit 45 cm Schaft und bis 170 l mit 55 cm Schaft
- Geringes Gewicht, ergonomischer Griff und verstellbare Geschwindigkeiten für schnelles und einfaches Arbeiten.
- Messer mit Spritzschutzglocke.
- Bajonettssystem für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge.
- Rote Überhitzungsanzeige.
- Rohr, Messer und Besen sind geschirrspülmaschinenfest.
- Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start des Mixers (Nullspannungsschutz).
- Produktivität für 50 bis 300 Mahlzeiten pro Service.

Konstruktion

- Leistung: 550 Watt.
- Motor mit Luftkühlung gegen Überhitzung (bei langem, intensivem Gebrauch).
- Max. Geschwindigkeit: 10000 U.p.M.
- Smart-Geschwindigkeitsregelung für jeweils richtige Leistung je nach Produktladung.
- Motorblock - IP Schutzklasse (Regler mit IP55, restlicher Motorblock mit IP34 Schutzgrad).

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 450 mm (nur für 600322) PNC 650133
- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) (nur für 600330) PNC 650134

Optionales Zubehör

- Verstärkter Rührbesen für Bermixer PRO PNC 650108
- Edelstahl-Mixstab, 350 mm PNC 650132
- Edelstahl-Mixstab, 450 mm PNC 650133
- Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) PNC 650134

Genehmigung: _____




Handmixer Bermixer PRO Turbo 550 W mit Edelstahlmixstab

- Zubehör für Kesselhalterung - Regulierbare Schiene (375 - 650 mm) für mittige Montage der Kesselhalterung PNC 653292
- Kesselhalterung PNC 653294




Handmixer
Bermixer PRO Turbo 550 W mit Edelstahlmixstab
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2024.04.23




Front



Seite

EI = Elektroanschluss



oben

Elektrisch

Netzspannung:

600330 (DBP5555) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

600322 (DBP5545) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Anschlusswert:

0.55 kW

Gesamt-Watt

0.55 kW

Kapazität:

Kapazität (bis):

600330 (DBP5555) 170 Litre

600322 (DBP5545) 150 Litre

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

138 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

120 mm

Außenabmessungen, Höhe:

600330 (DBP5555) 865 mm

600322 (DBP5545) 765 mm

Versandgewicht:

600330 (DBP5555) 5.77 kg

600322 (DBP5545) 5.64 kg