



Handmixer Motorblock Bermixer PRO Turbo 750 W

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600313 (DBPU750)

Bermixer PRO Motorblock
mit variabler
Geschwindigkeit, 750 W

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Mit dem Bermixer PRO Turbo bereiten Sie Suppen, Pürees, Saucen und Cremes schnell und einfach zu. Außergewöhnlich leicht: weniger als 4 kg!

Elektronische Geschwindigkeitsregelung mit 9 Stufen von 500 - 10.000 U.p.M, Smart Speed Control: selbstregelnde Leistung auf Basis der Produktkonsistenz für langen Lebenszyklus und verringerte Vibrationen. Mixstab, Schaft und Messer sind leicht ohne Werkzeug abnehmbar. Doppelgebläse- Kühltssystem garantiert lange Betriebsdauer ohne Überhitzung. Bei unkorrektem Betrieb leuchtet eine Überlastungsanzeige in der Bedienblende auf Messerschutz mit Spezialdesign als Spritzschutz. Ergonomischer Griff für bequemen Gebrauch. Gut einsehbare Bedienblende mit Geschwindigkeitsregelung und Warnleuchte. Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind leicht und ohne Werkzeug abnehmbar und 100% geschirrspülmaschinen fest.

Lieferumfang: Ohne Edelstahlmixtab und Rührbesen

Hauptmerkmale

- Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start des Mixers (Nullspannungsschutz).
- Motor mit flacher Basis.
- Lieferung mit platzsparender Wandhalterung.
- Geringes Gewicht, ergonomischer Griff und verstellbare Geschwindigkeiten für schnelles und einfaches Arbeiten.
- Rote Überhitzungsanzeige.
- Zur direkten Anwendung in Kochkesseln bis zu 290 Liter. Abhängig von der verwendeten Mixstablänge.
- Bajonettsystem für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge.
- Produktivität für 50 bis 300 Mahlzeiten pro Service.

Konstruktion


- 750 W.
- Max. Geschwindigkeit: 10000 U.p.M.
- Motor mit Luftkühlung gegen Überhitzung (bei langem, intensivem Gebrauch).
- Smart-Geschwindigkeitsregelung für jeweils richtige Leistung je nach Produktladung.
- Motorblock - IP Schutzklasse (Regler mit IP55, restlicher Motorblock mit IP34 Schutzgrad).

Optionales Zubehör


- Verstärkter Rührbesen für Bermixer PRO PNC 650108 ☐
- Edelstahl-Mixstab, 350 mm PNC 650132 ☐
- Edelstahl-Mixstab, 450 mm PNC 650133 ☐
- Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) PNC 650134 ☐
- Edelstahl-Mixstab, 650 mm (für Motorblock 650W & 750W) PNC 650135 ☐
- Zubehör für Kesselhalterung - Regulierbare Schiene (375 - 650 mm) für mittige Montage der Kesselhalterung PNC 653292 ☐
- Kesselhalterung PNC 653294 ☐

Genehmigung: _____

Front




Seite



El = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.75 kW
Gesamt-Watt	0.75 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	138 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	120 mm
Außenabmessungen, Höhe:	340 mm
Versandgewicht:	3.66 kg