Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider mit automatischem Einfülltrichter - variable Geschwindigkeit

600415 (DTR210YVV) Gemüseschneidemaschine TR210 mit automatischem Fülltrichter, variable Geschwindigkeit 140 bis 750 U/min, 230V - 500W

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Mit dem automatischen Einfülltrichter schneidet der TR210 rasch große Mengen an Obst und Gemüse. Wahlweise sind auch andere Trichter, wie zum Beispiel ein Langgemüsetrichter, erhältlich. So können Sie das Gerät flexibel für unterschiedliche Anforderungen einsetzen. 100–800 Mahlzeiten/Tag mit einer Verarbeitungskapazität von 2.100 kg/Stunde (bei Höchstgeschwindigkeit und voller Beladung). Der asynchroner Industriemotor ist ideal für starke Beanspruchung und garantiert Langlebigkeit.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Geeignet für 100 - 800 Mahlzeiten (Tischservice) und bis zu 1000 im Catering.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Lieferung mit:
  - automatischem Einfülltrichter
  - Schneidkammer
  - Auswurfflügel
  - Edelstahlwagen für maximale Produktivität
- Modell mit Dauerbeschickung, Fülltrichterleistung: 5 - 6 kg.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlhebel und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optinonal erhältlich
- Große Flexibilität und Ergonomie durch optionales Zubehör.
- Langer Gemüsetrichter (4 runde Trichter in verschiedenen Größen) als Option lieferbar.
- Hebelbedienter Trichter (mit langem Gemüse- und Halbmond-Trichter für genaueste Schnittergebnisse (Option).

Konstruktion

- Alle Schneidscheiben (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspümaschinen-fest.
- Automatischer Trichter ganz aus Edelstahl für lange Haltbarkeit.
- Langer Gemüsetrichter, hebelbedienter Trichter und fahrbares Untergestell aus Edelstahl.
- Leistung: 500 Watt
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.
- variable Geschwindigkeit von 140 bis 750 U.p.M.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Auswurfflügel PNC 653772

Optionales Zubehör

- Edelstahlwagen für TR210 und GN 2/1 Behälter PNC 650065 ❑
- Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest PNC 650077 ❑
- Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest PNC 650078 ❑
- Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650079 ❑
- Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650080 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650081 ❑

Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider mit automatischem Einfülltrichter - variable Geschwindigkeit

- S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650082 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650083 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650084 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650085 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650086 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650087 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650088 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest PNC 650089 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest PNC 650090 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest PNC 650091 ❑
- Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest PNC 650092 ❑
- Edelstahl-Einfülltrichter mit Druckhebel für TR210 PNC 650094 ❑
- Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest PNC 650107 ❑
- Edelstahl-Langgemüsetrichter für TR210 (mit 4 Röhren) mit Stopfer PNC 650109 ❑
- Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm PNC 650110 ❑
- Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650158 ❑
- Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650159 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650160 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650161 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest PNC 650162 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest PNC 650164 ❑
- S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650165 ❑
- Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest PNC 650166 ❑
- Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest PNC 650167 ❑
- Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest PNC 650178 ❑
- Scheiben-Set Gastronomie Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X, AS4XX, C10SX, MT10T) - spülmaschinenfest PNC 650179 ❑
- Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest PNC 653566 ❑
- Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 653567 ❑
- Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 653568 ❑
- Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest PNC 653569 ❑
- Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest PNC 653570 ❑
- Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest PNC 653571 ❑
- Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest PNC 653572 ❑
- Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest PNC 653573 ❑
- Auswurfflügel PNC 653772 ❑
- Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest PNC 653773 ❑
- Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest PNC 653774 ❑
- Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest PNC 653775 ❑
- Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest PNC 653776 ❑
- Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest PNC 653777 ❑
- Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest PNC 653778 ❑
- Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest PNC 653779 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider mit automatischem Einfülltrichter - variable Geschwindigkeit

Front



Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	
600415 (DTR210YVV)	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.5 kW
Gesamt-Watt	0.5 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	416 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	490 mm
Außenabmessungen, Höhe:	690 mm
Versandgewicht:	35.8 kg