



Gemüseschneidemaschinen TRS Gemüseschneider - variable Geschwindigkeit

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600424 (DTRSYVV)

Gemüseschneidemaschine
TRS, variable
Geschwindigkeit von 140
bis 750 U.p.M. - 500 W. -
230V; Fülltrichter mit
Hebel aus Edelstahl für
starke Beanspruchung.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Universal-Gemüseschneider für mehr als 80 verschiedene Schnittarten dank über 40 geschirrspülmaschinenfester Edelstahl-Schneidscheiben. Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen - Edelstahlhebel, Edelstahltrichter und Schneidkammer, - können ohne Werkzeug abgenommen und für schnelle Reinigung in eine Geschirrspülmaschine gegeben werden. Kompaktes und ergonomisches Design, bedienerfreundlicher Hebel (bessere Druckkontrolle mit weniger Belastung für Arme und Schultern), ausgelegt für Rechts- und Linkshänder. Abgewinkelte Basis (20°) erleichtert das Be- und Entladen. Langer Gemüsetrichter (60 mm Ø), in den breiten 3/4-Mond runden Trichter (215 cm²) aus Edelstahl integriert. Asynchroner Motor für starke Beanspruchung und lange Lebensdauer. Hohe Entladezone (bis 20 cm) für GN Behälter. Impulssteuerung für genaues Schneiden. Automatische Start-/Stoppfunktion hält die Maschine an, wenn der Hebeltrichter gehoben wird und startet sie automatisch wieder bei Schließen des Deckels. Bedienblende mit Strahlwasserschutz IP55 und vollkommen geschlossene Motorbasis aus Aluminiumlegierung für totalen Schutz gegen starken Wasserstrahl.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- Leistung: 100 - 400 Mahlzeiten im Tischservice und bis 800 im Cateringservice.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Ergonomisches Design für Rechts- und Linkshänder, frontseitige Bedienung und verringerter Platzbedarf um die Maschine herum.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlhebel und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Trichter leicht zur Reinigung abnehmbar.
- Gewinkelte Front.
- Hohe Entladezone ermöglicht den Einsatz von GN Behältern bis 200 mm.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optional erhältlich
- Impulsfunktion für schonendes Schneiden.
- Magnetisches Sicherheitssystem und Motorbremse, verhindert, dass die Maschine läuft, wenn die Schiebeplatte wegschwingt oder geöffnet ist.
- Automatischer Neustart der Maschine, wenn der 3/4-mondförmige Trichter aufgesetzt ist.
- Kontinuierliches Vorschubmodell.
- Großer Edelstahl- Gemüsetrichter (215cm²) mit integriertem Langgemüseschacht (55,5 mm Durchmesser)

Konstruktion

- Alle Messer (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Variable Geschwindigkeit (140 bis 750 U.p.M.).
- Kompaktes Design.
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.
- Füllarm und Trichter ganz aus Edelstahl. Motorgehäuse aus Aluminium.
- Leistung: 500 Watt
- Verbessertes Belüftungssystem für den reibungslosen Betrieb bei hoher Beanspruchung.
- Verbesserte Sockelkonstruktion für mehr Standfestigkeit.
- Verbesserte Fixierung des Stößel im Langgemüsetrichter.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Auswurfflügel PNC 653772

Optionales Zubehör

- Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest PNC 650077 ☐
- Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest PNC 650078 ☐
- Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650079 ☐

TRS Gemüseschneider - variable Geschwindigkeit



Gemüseschneidemaschinen TRS Gemüseschneider - variable Geschwindigkeit

• Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650080	☐	• S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650165	☐
• S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650081	☐	• Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650166	☐
• S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650082	☐	• Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650167	☐
• S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650083	☐	• Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650178	☐
• S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650084	☐	• Arbeitsstation - Edeltahltisch mit abklappbaren Seiten und geeignetem Platz für Scheiben	PNC 653283	☐
• S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650085	☐	• Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest	PNC 653566	☐
• S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650086	☐	• Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653567	☐
• S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650087	☐	• Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653568	☐
• S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650088	☐	• Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest	PNC 653569	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650089	☐	• Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest	PNC 653570	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650090	☐	• Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 653571	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 650091	☐	• Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653572	☐
• Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650092	☐	• Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653573	☐
• Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650107	☐	• Auswurf Flügel	PNC 653772	☐
• Würfelgatter- Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm	PNC 650110	☐	• Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 653773	☐
• Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650158	☐	• Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 653774	☐
• Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650159	☐	• Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest	PNC 653775	☐
• S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650160	☐	• Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest	PNC 653776	☐
• S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650161	☐	• Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest	PNC 653777	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650162	☐	• Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest	PNC 653778	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650164	☐	• Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest	PNC 653779	☐




Gemüseschneidemaschinen
TRS Gemüseschneider - variable Geschwindigkeit
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.11.04




Gemüseschneidemaschinen TRS Gemüseschneider - variable Geschwindigkeit

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.5 kW
Gesamt-Watt	0.5 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	550 kg/Zyklen
------------------------	---------------

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	252 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	500 mm
Außenabmessungen, Höhe:	515 mm
Versandgewicht:	22 kg