

Mescolatrice planetaria 20 lt a pavimento. Elettronica



Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 20 lt a pavimento. Elettronica

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS#	
AIA#	



600157 (DXBE20B)

Mescolatrice planetaria 20 It a pavimento. Completa di frusta, spatola, uncino a spirale. Motore asincrono. Sensore di rilevamento presenza vasca, variatore di velocità elettronico. Schermo di protezione privo di BPA. Elettronica - monofase

Descrizione

Articolo N°

Mescolatrice planetaria a pavimento ideale per impastare, mescolare, montare, ecc. Corpo in materiale anti-corrosione e vasca da 20 litri in acciaio inox. Potente motore asincrono con variazione elettronica della velocità (10 livelli da 30 a 180 giri/min.). Lo schermo di protezione cieco, la griglia di protezione, sono facilmente estraibili per la pulizia. Schermo in materiale privo di BPA (bisfenolo-A). Pannello comandi piatto con timer da 60 minuti (che spegne la macchina a fine ciclo) e protezione all'acqua IP55. Sistema planetario protetto da infiltrazioni d'acqua negli ingranaggi. Dispositivo di rilevamento della vasca che permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza. Pulsante accensione/spegnimento. Piedini regolabili per una maggiore stabilità.

In dotazione 3 utensili: frusta, spatola ed uncino a spirale.

<u>Approvazione:</u>

Caratteristiche e benefici

- Mescolatrice professionale che consente tutte le lavorazioni base: impastare ogni tipo di impasto, mescolare prodotti semiliquidi, emulsioni e varie salse.
- Pannello comandi resistente all'acqua con pulsanti a sfioramento, timer, regolazione velocità e display.
- Variatore elettronico di velocità.
- Capacità max. farina: 6 kg + acqua (idratazione 60%), adatta per 50-150 coperti per servizio.
- Sistema di sollevamento ed abbassamento della vasca tramite leva con blocco automatico della vasca quando in posizione sollevata.
- In dotazione:
 - -vasca da 20 lt, frusta, spatola e uncino a spirale.
- Lo schermo di protezione privo di BPA copre il filo di acciaio inossidabile e limita le particelle di farina e polvere durante la panificazione e le operazioni di pasticceria.
- Scivolo estraibile per aggiungere ingredienti mentre la macchina lavora.
- Il dispositivo di rilevamento della vasca permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza.

Costruzione

- Corpo in materiale anticorrosione.
- Costruzione robusta con solida struttura metallica saldata.
- Vasca in acciaio inox AISI 302 capacità 20 litri.
- Potente motore asincrono ad alta coppia di spunto
- 10 velocità, da 30 a 180 giri/min. (movimento planetario) da impostare in base all'utensile e alla consistenza dell'impasto.
- Meccanismo planetario con ingranaggi autolubrificanti che eliminano qualsiasi rischio di perdite.
- Sistema planetario resistente all'acqua (IP55 sui controlli elettrici, IP34 sull'intera macchina).
- Potenza: 900 watt.
- Lo schermo di protezione e la struttura di filo di acciaio inossidabile sono entrambi estraibili per agevolare le operazioni di pulizia. Si possono lavare in lavastoviglie.
- Piedini regolabili per una stabilità perfetta.





Accessori inclusi

• 1 x Vasca in inox per mescolatrice 20 lt	PNC 650121
	 00 1: 01:10 657700

1 x Frusta per mescolatrice 20 lt PNC 653109
 1 x Uncino a spirale per PNC 653114 mescolatrice 20 lt

• 1 x Spatola per mescolatrice 20 PNC 653116


Accessori opzionali

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
 Vasca in inox per mescolatrice 20 lt 	PNC 650121 🚨
 Kit riduzione 10 lt (vasca, uncino, spatola e frusta) per mescolatrice 20 lt 	PNC 650122 🗖
• Frusta per mescolatrice 20 lt	PNC 653109 🗆
 Uncino a spirale per mescolatrice 20 lt 	PNC 653114 🚨
• Spatola per mescolatrice 20 lt	PNC 653116 🚨
 Frusta rinforzata per mescolatrice 20 lt 	PNC 653254 🗆
 Telaio con 3 ruote da fissare sotto le mescolatrici 20/30/40 lt (solo modelli XB) 	PNC 653552 🗖





Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 20 lt a pavimento. Elettronica



Elettrico

Tensione di alimentazione: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata max: 1.01 kW 1.01 kW Watt totali:

Capacità

Prestazioni (fino a): 6 kg/ciclo Capacità 20 litri

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

532 mm

Dimensioni esterne,

685 mm profondità:

Dimensioni esterne,

1208 mm altezza: Peso imballo: 103 kg Peso netto (kg): 95

6 kg con Uncino a spirale Farina:

Chiare d'uovo: 32 con Frusta