

DITO SAMA?

Centrifughe Verdure Lavacentrifuga verdure, 3/15 kg -Programmabile

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS#	
AIA#	



602314 (DLVA100N)

Lavacentrifuga cicli automatici, carico per ciclo: 3-15 Kg. Fase lavaggio: 60 giri/m. Fase centrifuga: 320 giri/m.

Descrizione

Articolo N°

Macchina combinata per lavare ed asciugare, con ingombro ridotto. Costruzione in acciaio inox AISI 304/430, modalità operativa automatica o manuale. Modalità automatica: 3 cicli di lavaggio automatici, con o senza funzione di sanitizzazione, pompa a due velocità ed esclusione centrifuga. Modalità manuale: tempo ciclo, inclusa la modalità continua e la velocità della pompa possono essere selezionate dall'operatore. Il lavaggio è ottenuto dalla combinazione tra rotazione del cestello e turbolenza dell'acqua generata da una pompa a 2 velocità. Possibilità di attivare l'utilizzo di un liquido sanitizzante durante i cicli di lavaggio automatici. Pannello comandi piatto, resistente all'acqua (IPX5). Un microinterruttore sul coperchio impedisce l'avvio della macchina quando il coperchio è aperto. Sistema di filtraggio molto efficiente e facile da pulire. Ciclo autopulente, angoli arrotondati sul fondo vasca e doccetta, per facilitare le operazioni di pulizia all'interno vasca.

In dotazione cestello in acciaio inox AISI 304 con piccoli fori quadrati (5x5mm). Carico per ciclo: 2-3 Kg (verdure a foglia); 15 Kg (verdure pesanti) escludendo la centrifuga. Velocità lavaggio: 60 giri/m. Velocità centrifuga: 320 giri/m.

<u>Approvazione:</u>

Caratteristiche e benefici

- Microinterruttore sul coperchio che impedisce l'avvio della macchina quando il coperchio e'
- Dispositivo elettromagnetico che blocca il funzionamento della macchina se il coperchio viene sollevato durante il ciclo.
- Sistema di filtrazione efficiente e facile da pulire.
- Due livelli di turbolenza (lieve per verdure leggere e forte per verdure pesanti).
- Lavaggio ad immersione o a spruzzo (vasca riempita sul livello basso)
- In dotazione:
 - -cesto in acciaio inox AISI 304 con fori quadrati (5x5 mm).
- Carico per ciclo: 3 Kg (verdure leggere); 15 Kg (verdure pesanti).
- Modalità manuale: l'operatore può impostare la durata di ogni fase e la velocità della pompa. Può anche impostare il ciclo continuo selezionando in modalità "cont".
- Modalità operativa automatica:
 - -3 cicli di lavaggio con o senza funzione di sanificazione automatica (con possibilità di impostare la velocità della pompa ed escludere la centrifuga in caso di verdure pesanti).
 - ciclo púlizia della vasca: per risciacquare e igienizzare l'interno. Prima di lanciare questo ciclo, utilizzare la doccetta inclusa per rimuovere eventuali residui di sporco all'interno.
- Funzione di scarico automatico o manuale, a seconda del ciclo scelto.
- Possibilità di attivare l'uso di un liquido igienizzante durante i cicli di lavaggio automatici.
- 3 programmi (cicli), di seguito il consumo d'acqua per ciascuno di essi:
- Ciclo 1: 38 lt d'acqua, e solo 13 lt di acqua per ogni ciclo successivo. Si consiglia l'uso di un sanificante.
- Ciclo 2: 30 lt d'acqua.
- Ciclo 3:90 lt d'acqua con lavaggio a immersione totale, oppure 50 lt con lavaggio a semiimmersione.
- Carico per ciclo: 2-3 kg (verdure a foglia); max 12-15 kg di verdure pesanti (la centrifuga va esclusa).

Costruzione

- Pompa a due velocità per lavaggio ad immersione e a spruzzo.
- Velocità di rotazione della centrifuga di 320 giri/
- Telaio portante, coperchio e cestello estraibile in acciaio inox AISI 304. Pannelli esterni in AISI
- Telaio di supporto, pannelli esterni, coperchio e cesto estraibile in acciaio inox AISI 304.
- Supporto cesto in alluminio anticorrosione.



Centrifughe Verdure Lavacentrifuga verdure, 3/15 kg -Programmabile

Accessori inclusi

• 1 x Cestello con fori quadrati (5x5 PNC 653883 mm) per LVA100

Accessori opzionali

• Cestello con fori quadrati (5x5 PNC 653883 ☐ mm) per LVA100













Centrifughe Verdure Lavacentrifuga verdure, 3/15 kg -Programmabile




Fronte



CWI1 = Attacco acqua fredda

D = Scarico acqua **EI** = Connessione elettrica



Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

700 mm larghezza:

Dimensioni esterne, profondità:

802 mm Dimensioni esterne,

altezza:

1000 mm Peso imballo: 125 kg

Carico per ciclo - verdure: 2-3 kg verdura a foglia

12-15 kg verdura pesante (escludendo la centrifuga)

Carico per ciclo - verdure:

Velocità di rotazione: 320 RPM









