

# Mescolatrice planetaria 20 lt da banco. Meccanica, monofase



# Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 20 lt da banco. Meccanica, monofase.

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS#	
AIA#	

spirale



600146 (DXBM20ABT)

Mescolatrice planetaria 20 It da banco. Completa di frusta, spatola, uncino a spirale. Motore asincrono. Sensore di rilevamento presenza vasca, variatore di velocità meccanico. Schermo di protezione privo di BPA. Presa accessori di tipo H. Meccanica - monofase

### **Descrizione**

Articolo N°

Mescolatrice planetaria da banco ideale per impastare, mescolare, montare, ecc. Corpo in materiale anticorrosione e vasca da 20 litri in acciaio inox (AISI 302). Potente motore asincrono con variazione meccanica della velocità (8 livelli da 35 a 180 giri/min.). Lo schermo di protezione cieco, la griglia di protezione,

sono facilmente estraibili per la pulizia. Pannello comandi piatto con timer da 60 minuti e protezione all'acqua IP55. Sistema planetario protetto da infiltrazioni d'acqua negli ingranaggi. Dispositivo di rilevamento della vasca che permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza. Schermo in materiale privo di BPA (bisfenolo-A). Pulsante accensione/spegnimento. Piedini regolabili per una maggiore stabilità. Presa accessori di tipo H (accessori a richiesta).

In dotazione 3 utensili: frusta, spatola ed uncino a

<u>Approvazione:</u>

Dito Sama www.ditosama.it



# Caratteristiche e benefici

- Mescolatrice professionale che consente tutte le lavorazioni base: impastare ogni tipo di impasto, mescolare prodotti semi-liquidi, emulsioni e varie salse.
- In dotazione:
  - -vasca da 20 litri, frusta, spatola e uncino a spirale.
  - -presa accessori (accessori non inclusi).
- Pannello comandi resistente all'acqua con pulsanti a sfioramento, regolazione timer e display.
- Capacità max. farina: 6 kg + acqua (idratazione 60%), adatta per 50-150 coperti per servizio.
- Sistema di sollevamento ed abbassamento della vasca tramite leva con blocco automatico della vasca quando in posizione sollevata.
- Variatore meccanico di velocità.
- Il dispositivo di rilevamento della vasca permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza.
- Lo schermo di protezione privo di BPA copre il filo di acciaio inossidabile e limita le particelle di farina e polvere durante la panificazione e le operazioni di pasticceria.
- Scivolo estraibile per aggiungere ingredienti mentre la macchina lavora.

### Costruzione

- Corpo in materiale anticorrosione.
- Modello da banco di dimensioni compatte.
- Costruzione robusta con solida struttura metallica saldata.
- Vasca in acciaio inox AISI 302 capacità 20 litri.
- Potente motore asincrono ad alta coppia di spunto
- 8 velocità da 35 a 180 giri/min selezionabili tramite leva mentre la macchina è in funzione, secondo l'utensile e la consistenza dell'impasto.
- Meccanismo planetario con ingranaggi autolubrificanti che eliminano qualsiasi rischio di perdite.
- Sistema planetario resistente all'acqua (IP55 sui controlli elettrici, IP23 sull'intera macchina).
- Potenza: 750 watt.
- Lo schermo di protezione e la struttura di filo di acciaio inossidabile sono entrambi estraibili per agevolare le operazioni di pulizia. Si possono lavare in lavastoviglie.
- Piedini regolabili per una stabilità perfetta.







# Accessori inclusi

•	1 x Vasca in inox per mescolatrice 20 lt	PNC 650121	
	1 x Frusta per mescolatrice 20 lt 1 x Uncino a spirale per mescolatrice 20 lt	PNC 653109 PNC 653114	
•		PNC 653116	
Δ	ccessori opzionali		
•	Vasca in inox per mescolatrice 20 It	PNC 650121	
•	Kit riduzione 10 lt (vasca, uncino, spatola e frusta) per mescolatrice 20 lt	PNC 650122	
•	Frusta per mescolatrice 20 lt	PNC 653109	
•	Uncino a spirale per mescolatrice 20 lt	PNC 653114	
	Spatola per mescolatrice 20 lt	PNC 653116	
•	Passapurea/passatutto con attacco tipo H. 3 setacci inox da 1,5 - 3 e 6 mm	PNC 653187	
•	Tagliaverdura con attacco tipo H. Con espulsore (senza dischi). Trasmissione scollegabile.	PNC 653225	
•	Frusta rinforzata per mescolatrice 20 lt	PNC 653254	
•	Tavolo in acciaio con ripiano per mescolatrici planetarie da 20 lt	PNC 653434	
•	Tritacarne 70 mm in alluminio con attacco tipo H. Con tramoggia di carico e spingicarne. Da abbinare ad un kit di macinazione a scelta	PNC 653720	
•	Kit di macinazione "Enterprise" in alluminio per tritacarne 70 mm con attacco tipo H. Coltello e 3 piastre inox diam. fori 4.5, 6 e 8mm.	PNC 653721	
•	Kit di macinazione "Enterprise" in inox per tritacarne 70 mm con attacco tipo H. Coltello e 3 piastre inox diam. fori 4.5, 6 e 8mm.	PNC 653722	
•	Kit di macinazione "1/2 Unger" in inox per tritacarne 70 mm con attacco tipo H. Coltello e 4 piastre inox diam. fori 0, 3, 4.5 e 8mm.	PNC 653723	



# Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 20 lt da banco. Meccanica, monofase.

# Fronte 532mm Lato (EI) EI = Connessione

# Elettrico

**Tensione di alimentazione:** 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata max: 0.75 kW Watt totali: 0.75 kW

Capacità

**Prestazioni (fino a):** 6 kg/ciclo **Capacità** 20 litri

# Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza: 521 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 685 mm

Dimensioni esterne,

altezza: 1010 mm
Peso imballo: 94 kg
Peso netto (kg): 76

**Farina:** 6 kg con Uncino a spirale

**Chiare d'uovo:** 32 con Frusta



685mm-

Alto

elettrica