

Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 20 lt da banco. Meccanica, trifase



Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 20 lt da banco. Meccanica, trifase.

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS#
ΔΙΔ #

spirale.



600147 (DXBM20ABT3)

Mescolatrice planetaria 20 It da banco. Completa di frusta, spatola, uncino a spirale. Motore asincrono. Sensore di rilevamento presenza vasca, variatore di velocità meccanico. Schermo di protezione privo di BPA. Presa accessori di tipo H. Meccanica - trifase

Descrizione

Articolo N°

Mescolatrice planetaria da banco ideale per impastare, mescolare, montare, ecc. Corpo in materiale anticorrosione e vasca da 20 litri in acciaio inox (AISI 302). Potente motore asincrono con variazione meccanica della velocità (8 livelli da 35 a 180 giri/min.). Lo schermo di protezione cieco, la griglia di protezione,

sono facilmente estraibili per la pulizia. Pannello comandi piatto con timer da 60 minuti e protezione all'acqua IP55. Sistema planetario protetto da infiltrazioni d'acqua negli ingranaggi. Dispositivo di rilevamento della vasca che permette

l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza. Schermo in materiale privo di BPA (bisfenolo-A). Pulsante accensione/spegnimento. Piedini regolabili per una maggiore stabilità. Presa accessori di tipo H (accessori a richiesta).

In dotazione 3 utensili: frusta, spatola ed uncino a

Approvazione:



Caratteristiche e benefici

- Mescolatrice professionale che consente tutte le lavorazioni base: impastare ogni tipo di impasto, mescolare prodotti semi-liquidi, emulsioni e varie salse.
- In dotazione:
 - -vasca da 20 litri, frusta, spatola e uncino a spirale.
 - -presa accessori (accessori non inclusi).
- Pannello comandi resistente all'acqua con pulsanti a sfioramento, regolazione timer e display.
- Capacità max. farina: 6 kg + acqua (idratazione 60%), adatta per 50-150 coperti per servizio.
- Sistema di sollevamento ed abbassamento della vasca tramite leva con blocco automatico della vasca quando in posizione sollevata.
- Variatore meccanico di velocità.
- Il dispositivo di rilevamento della vasca permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza.
- Lo schermo di protezione privo di BPA copre il filo di acciaio inossidabile e limita le particelle di farina e polvere durante la panificazione e le operazioni di pasticceria.
- Scivolo estraibile per aggiungere ingredienti mentre la macchina lavora.

Costruzione

- Corpo in materiale anticorrosione.
- Modello da banco di dimensioni compatte.
- Costruzione robusta con solida struttura metallica saldata.
- Vasca in acciaio inox AISI 302 capacità 20 litri.
- Potente motore asincrono ad alta coppia di spunto
- 8 velocità da 35 a 180 giri/min selezionabili tramite leva mentre la macchina è in funzione, secondo l'utensile e la consistenza dell'impasto.
- Meccanismo planetario con ingranaggi autolubrificanti che eliminano qualsiasi rischio di perdite.
- Sistema planetario resistente all'acqua (IP55 sui controlli elettrici, IP23 sull'intera macchina).
- Potenza: 750 watt.
- Lo schermo di protezione e la struttura di filo di acciaio inossidabile sono entrambi estraibili per agevolare le operazioni di pulizia. Si possono lavare in lavastoviglie.
- Piedini regolabili per una stabilità perfetta.







Accessori inclusi

1 x Vasca in inox per mescolatrice 20 lt	PNC 650121	
• 1 x Frusta per mescolatrice 20 lt	PNC 653109 PNC 653114	
• 1 x Spatola per mescolatrice 20 lt	PNC 653116	
Accessori opzionali		
• Vasca in inox per mescolatrice 20 lt	PNC 650121	
 Kit riduzione 10 lt (vasca, uncino, spatola e frusta) per mescolatrice 20 lt 	PNC 650122	
 Frusta per mescolatrice 20 lt Uncino a spirale per mescolatrice 20 lt 	PNC 653109 PNC 653114	
 Spatola per mescolatrice 20 lt Passapurea/passatutto con attacco tipo H. 3 setacci inox da 1,5 - 3 e 6 mm 	PNC 653116 PNC 653187	
Tagliaverdura con attacco tipo H. Con espulsore (senza dischi). Trasmissione scollegabile.	PNC 653225	
• Frusta rinforzata per mescolatrice 20 lt	PNC 653254	
 Tavolo in acciaio con ripiano per mescolatrici planetarie da 20 lt 	PNC 653434	
 Tritacarne 70 mm in alluminio con attacco tipo H. Con tramoggia di carico e spingicarne. Da abbinare ad un kit di macinazione a scelta 	PNC 653720	
Kit di macinazione "Enterprise" in alluminio per tritacarne 70 mm con attacco tipo H. Coltello e 3 piastre inox diam. fori 4.5, 6 e 8mm.	PNC 653721	
• Kit di macinazione "Enterprise" in inox per tritacarne 70 mm con attacco tipo H. Coltello e 3 piastre inox diam. fori 4.5, 6 e 8mm.	PNC 653722	
 Kit di macinazione "1/2 Unger" in inox per tritacarne 70 mm con attacco tipo H. Coltello e 4 piastre inox diam. fori 0, 3, 4.5 e 8mm. 	PNC 653723	



Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 20 lt da banco. Meccanica, trifase.

Fronte 532mm Lato (EI) EI = Connessione elettrica Alto 685mm-

Elettrico

200-240/380-415 V/3 Tensione di alimentazione: ph/50 Hz Potenza installata max: 0.75 kW Watt totali: 0.75 kW

Capacità

Prestazioni (fino a): 6 kg/ciclo 20 litri Capacità

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

Dimensioni esterne, profondità:

Dimensioni esterne,

1010 mm altezza: 94 kg Peso imballo: Peso netto (kg):

Farina: 6 kg con Uncino a spirale

521 mm

685 mm

Chiare d'uovo: 32 con Frusta