

# Batteurs melangeurs Modèle de table, 8 litres, BE8 avec prise d'accessoires



# Batteurs mélangeurs Modèle de table, 8 litres, BE8 avec prise d'accessoires

REPÈRE #
MODELE #
NOM#
SIS#
AIA #



### 600140 (DBE8BYA)

Batteur mélangeur 8 litres - Dispositif de détection de cuve -Variation électronique -Equipé d'un écran plein de protection résistant sans BPA. Outils INOX -Avec prise d'accessoires -Mono 230 V

# **Description courte**

### Repère No.

Le batteur mélangeur de 8 litres a été conçu pour un usage intensif. Il dispose d'une variation de vitesse électronique pour plus de flexibilité.

Livré avec 3 outils inox: fouet, palette et crochet spiral.

Corps en aluminium et base traitée anti-corrosion.

Ecran plein transparent démontable associé au monte et baisse de cuve, en copolyester sans bisphénol A. Sécurités utilisateur: détection présence de cuve et écran fermé.

Doté d'un moteur asynchrone, silencieux et robuste, pour travaux de longue durée et d'une prise accessoire type K (accessoires en option)

# Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel de table, compact, pour pétrir, mélanger et fouetter de façon intensive.
- Capacité maximum : 2.5 kg de farine (détrempe 60 % hydratation)
- Livré avec 3 outils inox et 1 cuve inox 8 litres : crochet, palette et fouet, lavables au lavevaisselle
- Forme et taille des outils parfaitement adaptées à la cuve pour un mélange uniforme, même des petites quantités.
- Variateur de vitesse électronique.
- Bouton de sélection des vitesses, ergonomique et robuste.
- Ecran de sécurité plein et transparent, démontable facilement par système "clip" de fixation. Il est associé au monte et baisse de cuve
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454\_2015); le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

### Construction

- Cuve en inox AISI 304, avec 2 poignées, d'une capacité de 8 litres
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Moteur asynchrone puissant.
- Vitesse de rotation du planétaire de 20 à 220 tr/mn en fonction des outils utilisés et du type de préparation.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Planétaire étanche, protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP34).
- Ecran plein de protection transparent, en copolyester Eastman Tritan™ sans bisphenol A (sans BPA), résistant aux impacts et aux cycles répétés de lavage au lave-vaisselle. Eastman&Tritan sont des marques déposées par Eastman Chemical Company.
- Vitesse de rotation des outils de 67 à 740 tr/mn
- Prise accessoire métallique pour un usage intensif.

## **Accessoires inclus**

- 1 X Cuve INOX pour batteur PNC 653766 8 litres
- 1 X Crochet INOX pour PNC 653767 batteur 8 litres

APPROBATION:



# Batteurs mélangeurs Modèle de table, 8 litres, BE8 avec prise d'accessoires

# Électrique

Voltage:

600140 (DBE8BYA)

200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement

0.6 kW

Total Watts: 0.6 kW

Capacité

**Rendement :** 2.5 kg/Cycle **Capacité** 8 Litre

### Informations générales


Largeur extérieure292 mmProfondeur extérieure416 mmHauteur extérieure527 mm


**Poids brut :** ISO 9001; ISO 14001 kg

Poids net (kg): 19

**Détrempe :** 2.5 kg avec crochet spiral

Blanc d'oeuf: 14 avec Fouet





**EI** = Connexion électrique

