

Ecostore Premium ECOSTORE PREMIUM vrieskast 670lt, -22/-15°C, 1 deur

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**727449 (ESP71FF60)**

ECOSTORE PREMIUM vrieskast 670lt, -22/-15°C, 1 deur, Frost Watch Control, Optiflow luchtcirculatie, IPX5 waterdicht, rvs AISI 304 uitvoering, 75mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, 4 stelpoten

727450 (ESP71FFL6)

ECOSTORE PREMIUM vrieskast 670lt, -22/-15°C, 1 deur (links draaiend), Frost Watch Control, Optiflow luchtcirculatie, IPX5 waterdicht, rvs AISI 304 uitvoering, 75mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, 4 stelpoten

Omschrijving

Punt nr

Vrieskast voor 2/1GN en 1/1GN met digitaal display. Het Optiflow ventilatie systeem zorgt voor een verticale en een horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur bij elke belading. De elektronische besturing met drie sensors zorgt voor een optimale temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar de juiste temperatuur na sluiten van de deur. De vele energiesparende componenten plaatsen deze kast in de zuinige energieklassen 6, gemeten volgens de internationale ECA norm.

Belangrijkste Gegevens

- Digitaal display met instelling en weergave van de de temperatuur, handmatige ontdooicyclus en turbokoeling (voor afkoelen van producten).
- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Optiflow: de luchtstroom van achter naar voren met extra horizontale luchtgeleiding geeft een egale temperatuur.
- Interne structuur ontworpen om roosters op verschillende niveaus te plaatsen, waardoor de laadcapaciteit verbeterd wordt en de ruimtes geoptimaliseerd worden.
- Instelbaar van -22°C tot -15°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Conform de HACCP-normen met digitale temperatuurcontrole: wanneer de temperatuur de kritieke grenzen overschrijdt, worden akoestische en visuele alarmen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmen opgeslagen tot 2 maanden.
- Vooraf uitgerust voor de verbinding van een RS485-poort met een computer op afstand of met HACCP geïntegreerde systemen.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- Tropische unit (omgevingstemperatuur 43°C).
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 ° C.

Constructie

- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI 304.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- De afgeronde hoeken van de interne cel, de gidsen, de roosters en de eenvoudig verwijderbare deflectoren voor de luchtcirculatie laten een eenvoudige reiniging en een hoge mate van hygiëne toe.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielag voorkomt schade door agressieve vloerschoonmaakmiddelen.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- Afsluitbare deur.
- Koelmiddel R404A.

Duurzaamheid

- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
- Automatische verdamping van het smeltwater door



Gekeurd: _____

middel van heet gas direct onder het aggregaat.



- LED interieur verlichting spaart energie.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.
- Frost Watch Control3: volledig automatische ontdooicyclus met 3 sensoren, wordt uitsluitend geactiveerd indien noodzakelijk.

Meegeleverde Accessoires


- 4 van Rilsan rooster GN 2/1, grijs, PNC 881020 met 2 geleiders

Optionele Accessoires

- Set van 2 RVS geleiders voor PNC 880242
ecostore marine koel-vrieskasten
- Set van 8 pvc inzetten, GN 1/1 voor PNC 880243
vis
- Spacer voor 670 en 1430 liter PNC 880248
koelkasten
- Voetpedaal opening voor PNC 880324
koelkasten
- Plastic container GN 1/1 met valse PNC 880705
bodem
- 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem PNC 881002
voor koelkasten (niet geschikt voor
kasten met glazen deur)
- Kit 10 paar geleiders en 4 steunen PNC 881003
ter aanpassing van patisserieplaten
(400x600mm)
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs PNC 881004
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN PNC 881016
2/1
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN PNC 881018
2/1, met 2 geleiders
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 PNC 881020
geleiders
- Set van 2 roestvrijstalen geleiders PNC 881021
voor koelkasten en diepvrieskasten,
670/1430 liter
- PVC inzet met deksel, GN 2/1, met 2 PNC 881039
geleiders
- Geperforeerde legger, GN 2/1 PNC 881042
- Rilsan draadmand, GN 1/1-150mm PNC 881043
- Rilsan mand, grijs, GN 2/1-150mm, PNC 881047
met 2 geleiders



EI = Elektrische aansluiting



Elektrisch

Voltage:

727449 (ESP71FF60)	220-240 V/1 ph/50 Hz
727450 (ESP71FFL6)	220-240 V/1 ph/50 Hz

Aangesloten vermogen: 0.61 kW

Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto:	670 lt
Capaciteit netto:	503 lt
Deur scharnieren:	
727449 (ESP71FF60)	Rechts
727450 (ESP71FFL6)	Links
Afmetingen, extern, breedte:	710 mm
Afmetingen, extern, diepte:	835 mm
Afmetingen, extern, diepte met geopende deuren:	1480 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2050 mm
Aantal en type deur:	1 Volle deur
Aantal en type meegeleverde roosters:	4 - GN 2/1
Extern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Intern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Interne zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304
Aantal bevestigingspunten en afstand:	44; 30 mm

Overige koeling gegevens:




Controle type:	Digitaal
Koelmiddel vermogen bij verdampings temperatuur:	-30 °C
Temperatuur, minimaal:	-15 °C
Temperatuur, maximaal:	-22 °C
Werking:	Geventileerd

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

Modeltype: Verticaal invriezen

[NOT TRANSLATED]

Energie klasse	D
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wetg)	2446kWh/jaar - 7kWh/24h
Werking condities	Zware belasting (5)
EEI index in overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094)	61,91
Koelmiddel:	R404A
GWP index	3922
Koelvermogen:	707 W
Koelmiddel gewicht:	220 g



EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.