

Werktafels

2-zijdige onderbouw warmkast 2000mm, 4 schuifdeuren, tussenschap, stelpoten

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121923 (TE2SE20DA)

2-zijdige onderbouw
warmkast 2000mm, +30/+90°
C, 4 schuifdeuren,
tussenschap, stelpoten

Omschrijving

Punt nr

inwendige afmetingen 1830x580x645 mm (BxDxH)

Belangrijkste Gegevens


- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.

Constructie


- Geluiddempende versterkingen tussen interne en externe zijpanelen om structuur te versterken.
- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Binnenzijden ondersteunen structuur 45 ° graden binnenzijde hoeken knooppunt systeem.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, op 3 hoogtes verstelbaar, met dubbel omgezette randen.
- Geleverd met een gekanaliseerd ventilatiesysteem (2-weg uitgangen), die een correcte luchtstroom en zelfs de temperatuur in de opslagruimte mogelijk maakt.
- Geforceerde verwarming via amored elementen zorgen voor temperatuurbereik van 30 ° tot 90 ° C.
- Afneembaar bedieningspaneel met mechanische thermostaat en aan / uit groen en oranje indicatielampje voor verwarmingselement werking.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.
- Schuifdeuren met geluiddempende interne panelen, schuiven boven met roestvrijstalen lagers en onder met een verborgen geleider. De deuren zijn eenvoudig te verwijderen voor goede reiniging.

Gekeurd: _____

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


Elektrisch
Voltage:

121923 (TE2SE20DA)

230 V/1 ph/50/60 Hz

Totaal vermogen:

2 kW

Algemene Gegevens:
Kast breedte: 1830 mm

Kast diepte: 580 mm

Kast hoogte: 645 mm

Afmetingen, extern, breedte: 2000 mm

Afmetingen, extern, diepte: 680 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 860 mm

Gewicht, netto:

138 kg