

Ijsblokjesmachines 24 kg/24 uur, bunker 6 kg, luchtgekoeld

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



730537 (FGCF25A)

Ijsblokjesmachine 24 kg/24
uur, bunker 6 kg,
luchtgekoeld aggregaat

Omschrijving

Punt nr

Ijsblokjesmachine met luchtgekoeld aggregaat. De machine produceert massieve ijsblokjes van 18 gram, welke minder snel smelten en het te koelen drankje minder verdunnen. De opgegeven capaciteit geldt bij 21°C omgevings-temperatuur en 15°C watertemperatuur.

Belangrijkste Gegevens

- Conform met de EG-vereisten inzake veiligheid.
- Volledig automatisch in bedrijf
- Werkt over een breed temperatuurbereik.
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- Vermogen is een omgevingstemperatuur van 21 ° C en water temperatuur van 15 ° C.
- Metalen sproeiarmen zijn verwijderbaar zonder gebruik van gereedschap.
- De methode van ijsblokjes productie (sproeilagen) geeft kristallijne, compacte en hygiënische ijsblokjes die niet snel smelten.
- Model leverbaar in lucht gekoelde versie.
- Conisch ijsblokje met licht ingedrukte zijanten.
- Standaard inclusief voorraadbunker.
- Compacte afmetingen van het ijs Cubers maakt ze zeer geschikt voor elke locatie, met name die waar de ruimte schaars is.

Constructie

- Standaard geleverd met stekker (type Schuko).
- AISI 304 RVS exterieur.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- RVS sproeiarmen zijn verwijderbaar zonder het gebruik van gereedschap.
- De roestvrijstalen spuitkoppen zijn eenvoudig uitneembaar, geven een goede doorstroming en voorkomen kalkformatie.
- 5 mm hoge voeten.
- Inwendige ijsblokjes container van ABS kunststof.
- Betrouwbaarheid gewaarborgd door de kwaliteit van de constructie gebruikte materialen (plastic klep aan de voor-, boven- en zijanten van AISI 304 RVS) en de geraffineerde product- en procestechnologie betrokken.
- Maal soorten: Turks, Espresso, Fijn, Auto druppel, Druppel, Percolator, Grof.


Gekeurd: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Ijsblokjesmachines 24 kg/24 uur, bunker 6 kg, luchtgekoeld

Front aanzicht




Zij aanzicht



- CWI = Koud water invoer
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektrisch

Voltage:

730537 (FGCF25A) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Aangesloten vermogen:

0.35 kW

Capaciteit:

Opvangbak capaciteit:

6 kg

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 390 mm

Afmetingen, extern, diepte: 460 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 615 mm

Gewicht, netto: 35 kg

Opbrengst: 24 kg/Dag

ISO certificaat

ISO Standards:

52



Ijsblokjesmachines
24 kg/24 uur, bunker 6 kg, luchtgekoeld

Het bedrijf behoudt het recht de producten te wijzigen.

2024.05.14