

Werktafels

Stelling set 1276x373mm, hoekopstelling, geanodiseerd aluminium staanders

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



137056 (ACS1272)

Stelling set 1276x373mm,
hoekopstelling,
geanodiseerd aluminium
staanders, 4 kunststof
schappen met
sleufperforatie

Omschrijving

Punt nr _____

Aluminium aanbouw stelling voor hoek opstelling, met
1 staanderset, 4 hoek verbindingsklemmen en 4 schappen.
De kunststof legroosters zijn in delen uitneembaar.

effectieve schaplengte 1240 mm

maximale draagkracht 520 kg, egaal verdeeld

Belangrijkste Gegevens

- Compleet rekken systeem maakt het mogelijk een snelle en gemakkelijke bevestiging van de planken aan de staanders.
- GN 1/1, GN 1/2 en GN 1/3 kunnen in het frame geplaatst worden.

Constructie

- Staanders en rek frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- Schappen zijn in delen van polyethyleen.
- De in delen uitneembare polyethyleen schappen zijn afwasmachine bestendig.
- Hoekschap worden bevestigd aan een lineaire plank (of 375 of 475 mm diep) de onderbar klemmen en kan een willekeurige plaats langs de lengte van de lineaire plank.
- 4 etages en 4 hoekklemmen.



Optionele Accessoires

- Legger in polyethyleen met alu kader, 373x1240mm PNC 850056
- Hoekelement voor legger diepte 373mm PNC 850070
- 2 zwenkwielen, 100mm PNC 850072
- 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 100mm PNC 850073

Gekeurd: _____

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte:	
137056 (ACS1272)	1276 mm
Afmetingen, extern, diepte:	373 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	1700 mm
Maximaal beladings gewicht:	600 kg
Gewicht, netto:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Uprights	1


Other

	A mm	C mm	D mm	E mm
137050	708	744	373	407
137051	798	834	373	407
137052	886	922	373	407
137053	974	1010	373	407
137054	1062	1098	373	407
137055	1152	1188	373	407
137056	1240	1276	373	407
137057	1330	1366	373	407
137058	1505	1541	373	407