

Werktafels

Stelling set 1606x373mm, lijnopstelling, geanodiseerd aluminium staanders

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



137019 (ALS1606)

Stelling set 1606x373mm,
lijnopstelling, geanodiseerd
aluminium staanders, 4
kunststof schappen met
sleufperforatie

Omschrijving

Punt nr

Aluminium stelling met 3 staandersets en 4 schappen.
De kunststof legroosters zijn in delen uitneembaar.
effectieve schaplengte 708 en 798 mm
maximale draagkracht 1680 kg, egaal verdeeld

Belangrijkste Gegevens

- Compleet rekken systeem maakt het mogelijk een snelle en gemakkelijke bevestiging van de planken aan de staanders.
- GN 1/1, GN 1/2 en GN 1/3 kunnen in het frame geplaatst worden.

Constructie

- Staanders en rek frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- Schappen zijn in delen van polyethyleen.
- De in delen uitneembare polyethyleen schappen zijn afwasmachine bestendig.
- 8 etages.



Optionele Accessoires

- Legger in polyethyleen met alu kader, 373x708mm PNC 850035
- Legger in polyethyleen met alu kader, 373x798mm PNC 850038
- Hoeelement voor legger diepte 373mm PNC 850070
- 2 zwenkwielen, 100mm PNC 850072
- 2 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, 100mm PNC 850073

Gekeurd: _____

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte:	
137019 (ALS1606)	1606 mm
Afmetingen, extern, diepte:	373 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	1700 mm
Maximaal beladings gewicht:	1000;1040 kg
Gewicht, netto:	29 kg



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm
137019	708	798	1606	373
137020	798	798	1696	373
137021	798	886	1784	373
137022	886	886	1872	373
137023	886	974	1960	373
137024	974	974	2048	373
137025	1062	1062	2224	373
137026	1152	1152	2404	373
137027	1240	1240	2580	373
137028	1330	1330	2760	373
137029	1330	1505	2935	373