

Werktafels

Onderbouw ladenkast 600mm, 3 laden, stelpoten

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121824 (TE3C6)

Onderbouw ladenkast
600mm, 3 laden, stelpoten

Omschrijving

Punt nr

afmetingen laden 500x524x165 mm (BxDxH)
belastbaarheid 70 kg per lade

Belangrijkste Gegevens

- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.
- Geschikt voor GN bakken tot 150 mm in hoogte.

Constructie

- Gemaakt van AISI 304 CrNi 18/10 RVS met Scotch Brite finish.
- Voor en achter de lengte van RVS c-kanaals versterking, 15/10 (16 meters).
- Geluiddempende versterkingen tussen interne en externe zijpanelen om structuur te versterken.
- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Telescopische geleiders voor het eenvoudig uitschuiven van GN containers.
- Lade met 45 ° graden intern hoekverbindingssysteem.

Optionele Accessoires

- RVS PLINT 600mm PNC 855822
- RVS zijplint voor muuropstelling 620mm PNC 855837

Gekeurd: _____



Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte:	
121824 (TE3C6)	600 mm
Afmetingen, extern, diepte:	680 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	860 mm
Gewicht, netto:	42 kg

