

**Modulaire kookapparatuur
700XP Sudderkookplaat elektrisch
Topuitvoering**

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371027 (E7HOED2000)

Elektrische sudderkookplaat,
halve module, topuitvoering**Omschrijving****Punt nr** _____

Fornuis met één doorlopende elektrische kookplaat van 5 kW, topmodel zonder onderbouw. De kookplaat is vooral geschikt voor lage temperatuur koken en doorkoken. Lasertechnologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- De infrarood verwarmingselementen van 5,3 kW kunnen een maximale temperatuur van 400 °C bereiken.
- Duurzame uitgegloeid stalen kookplaat, makkelijk schoon te maken.
- Door het grote oppervlakken zonder onderbrekingen zijn verschillende maten pannen zijn tegelijkertijd te gebruiken.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Voor het gemak van onderhoud bevinden alle grote compartimenten zich aan de voorkant van het apparaat.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

Gekeurd: _____

Optionele Accessoires

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Brugsteun 800mm PNC 206137
- Brugsteun 1000mm PNC 206138
- Brugsteun 1200mm PNC 206139
- Brugsteun 1600mm PNC 206141
- Brugsteun 400mm PNC 206154
- Waterkolom met zwenkarm PNC 206289
- Extensie waterkolom voor 700 lijn PNC 206291
- Schouwopstand, 400mm PNC 206303
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- Schouwrooster, 400mm PNC 206400
- Frontrail 400mm PNC 216046
- Frontrail 800mm PNC 216047
- Frontrail 1200mm PNC 216049
- Frontrail 1600mm PNC 216050
- Portioneerschep 400mm PNC 216185
- Portioneerschep 800mm PNC 216186
- 2 zijpanelen voor topuitvoeringen PNC 216277

Elektrisch

Voltage:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371027 (E7HOED2000)

Amperage:

0 A

Totaal vermogen:

5 kW

Algemene Gegevens:

Bruikbaar oppervlak,
breedte:

360 mm

Bruikbaar oppervlak, diepte:

565 mm

Afmetingen, extern, breedte:

400 mm

Afmetingen, extern, diepte:

730 mm

Afmetingen, extern, hoogte:

250 mm

Gewicht, netto:

47 kg

Transport gewicht:

42 kg

Transport hoogte:

530 mm

Transport lengte:

460 mm

Transport breedte:

820 mm

Transport volume:

0.2 m³

[NOT TRANSLATED]

N7ETE

