

Ecostore Koelkast met halve deuren 1430l, -2/+10°C

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**727284 (REX144HR)**

ECOSTORE KOELKAST
1430lt, -2/+10°C, 4 halve
deuren, digitaal, IP21
waterdicht, rvs AISI 304
uitvoering, 75mm isolatie,
6 rilsan roosters 2/1GN, 5
stelpoten

- * Koelinstallatie met automatische ontthooing en heet gas smeltwater verdamping en een afneembare 60 mm dikke isolatiekap
- * Onderhoudsvrije draadframe condensor
- * Koelmiddel R134A
- * 6 stuks rilsan roosters 2/1GN, 530x650 mm
- * Geplaatst op 5 stuks 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten

Omschrijving

Punt nr _____

Koelkast voor 2/1GN en 1/1GN met 4 halve deuren en geventileerde koeling voor een egale temperatuur. De elektronische besturing zorgt voor een goede temperatuur beheersing.

inw. afmetingen 1291x707x1515 mm (BxDxH)

inhoud 1430 liter

temperatuur -2 / +10°C, bij +43°C

- * In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI 304
- * Uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal
- * 75 mm cyclopentaan isolatie voor een langdurige isolatie en 100% milieu bescherming
- * Inwendige achter- en zijwanden naadloos uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken
- * Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken
- * Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen
- * Zelfsluitende halve deuren met sloten
- * Uitneembare ballonvormige magneetband met 3-voudige kamer voor extra isolatie
- * IP21 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur en de alarmering in geval van foutieve temperatuur en de storingsmelding

Gekeurd: _____

Belangrijkste Gegevens

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Instelbaar van -2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Digitaal display voor instelling en weergave van de temperatuur. HACCP controle met visuele alarmering.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Automatische ontdooiing.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling.
- Interne structuur ontworpen om roosters op verschillende niveaus te plaatsen, waardoor de laadcapaciteit verbeterd wordt en de ruimtes geoptimaliseerd worden.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- Vier halve deuren (twee met scharnieren rechts en twee met scharnieren links).
- Tropische unit (omgevingstemperatuur 43°C).
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 ° C.



Constructie

- Koelmiddel R134A.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.
- Afsluitbare deur.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielaag voorkomt schade door agressieve vloerschoonmaakmiddelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI 304.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.


Duurzaamheid



- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas direct onder het aggregaat.
- Onderhoudsvrije condensor: de draadframe condensor voorkomt opbouw van stof en vet, zodat periodieke reiniging overbodig is en energie gespaard wordt.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.



EI = Elektrische aansluiting



Meegeleverde Accessoires

- 6 van Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020

Optionele Accessoires

- Set van 2 RVS geleiders voor ecostore marine koel-vriestkasten PNC 880242
- Set van 8 pvc inzetten, GN 1/1 voor vis PNC 880243
- Spacer voor 670 en 1430 liter koelkasten PNC 880248
- Kit voor geïntegreerde Haccp connection voor digitale koelkasten (IR33) PNC 880252
- 6 ZWENKWIELEN (2 MET REM) DIAM 50MM PNC 880340
- Plastic container GN 1/1 met valse bodem PNC 880705
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs PNC 881004
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1 PNC 881016
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881018
- Vleesrail voor koelkasten 670/1430 liter PNC 881019
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020
- Voetpedaal voor koelkast 1430 liter PNC 881033
- PVC inzet met deksel, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881039
- Geperforeerde legger, GN 2/1 PNC 881042
- Rilsan draadmand, GN 1/1-150mm PNC 881043
- 3 centrale rilsan roosters voor koelkasten 1430 liter PNC 881044
- Rilsan mand, grijs, GN 2/1-150mm, met 2 geleiders PNC 881047

Elektrisch

Voltage:	220-240 V/1 ph/50 Hz
727284 (REX144HR)	
Aangesloten vermogen:	0.33 kW

Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto:	1430 lt
Capaciteit netto:	993 lt
Deur scharnieren:	2 Links en 2 Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	1441 mm
Afmetingen, extern, diepte:	835 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2050 mm
Binnenafmeting, breedte:	1291 mm
Binnenafmetingen, diepte:	707 mm
Binnenafmetingen, hoogte:	1515 mm
Extern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Intern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Aantal bevestigingspunten en afstand:	0; 0 mm

Overige koeling gegevens:

Controle type:	Digitaal
Compressor ver:mogen	1/3 hp

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

Modeltype:	Verticaal koelen
------------	------------------

[NOT TRANSLATED]

Energie klasse	F
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wet)	1930kWh/jaar - 5kWh/24h
Werking condities	Zware belasting (5)
EEl index lin overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094)	86,14



Electrolux
PROFESSIONAL


Ecostore
Koelkast met halve deuren
1430I, -2/+10°C

Geluidsniveau: 54 dBA
Koelmiddel: R134a
GWP index: 1430



Ecostore
Koelkast met halve deuren 1430I, -2/+10°C
Het bedrijf behoudt het recht de producten te wijzigen.

2023.04.29



EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

