

## Vacuummachines

### Vacuum inpakmachine, verrijdbare uitvoering, 60 m<sup>3</sup>/uur

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600047 (EVP65F)

Vacuum inpakmachine,  
verrijdbare uitvoering, 60  
m<sup>3</sup>/uur

### Omschrijving

#### Punt nr

kamer 611x670x246 mm (BxDxH)  
seallengte 650 mm  
vacuumpomp 60 m<sup>3</sup>/uur

### Belangrijkste Gegevens

- Het digitale bedieningspaneel geeft een keuze uit 9 programma's, voor optimale vacumering en de juiste tijd van de sealing voor elk product en elk programma, P1 tot P8 zijn samengesteld uit 4 instelbare selecties (vacuum, extra vacuum, gas en sealing), terwijl P9 (extern vacumeren) is samengesteld uit 2 selecties (vacuum en extra vacuum).
- De electronica detecteert problemen, de kleur en het niveau van de olie en fouten in het vacumeringsproces.
- Zachte lucht apparaat dat het mogelijk maakt om de terugvoer van lucht in de kamer te controleren.
- Vrijstaande apparaat gemonteerd op 4 wielen.
- Een veiligheidssysteem beschermt het apparaat bij oververhitting van de sealbalk.
- Uitgevoerd met twee sealbalken.
- Kan uitgevoerd worden met een optioneel leverbare adapter, waardoor vacumering kan plaatsvinden in een externe container of ander apparaat door het verbinden van de aansluiting van de externe unit met de lucht aanzuig opening.
- Digitaal bedieningspaneel maakt het programmeren en opslaan van maximaal 9 operationele programma's voor een beter vacuüm druk en warmte seal tijden.
- Microprocessor regelt automatisch de juiste percentage onderdruk nodig voor alle lucht worden verwijderd.
- Waarschuwing licht om aan te geven storing in het vacuüm verpakken proces.

### Constructie

- Geheel vervaardigd in AISI 304 RVS.
- Model voorzien van een koepelvormige transparante plexiglas deksel.
- Drukkamer met afgeronde hoeken.

Gekeurd: \_\_\_\_\_



Front aanzicht

### Elektrisch

**Voltage:**

600047 (EVP65F)

380 V/3 ph/50 Hz

**Totaal vermogen:**

2.5 kW

### Algemene Gegevens:

**Pomp:**

60 m<sup>3</sup>/h

**Afmetingen, extern, breedte:**

820 mm

**Afmetingen, extern, diepte:**

930 mm

**Afmetingen, extern, hoogte:**

1050 mm

**Koud water deeg:**

25l

Zij aanzicht

EI = Elektrische aansluiting

Other