

Préparation inox soubassement avec portes pour dessus plonge 1400mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121827 (TEL2S14)

Soubassement fermé
 TRAVERSANT 4 portes
 coulissantes 1600 mm
 étagère ajustable sur 3
 niveaux.
 Pieds amovibles pour une
 installation sur socle béton
 Construction acier
 inoxydable Aisi 304

Description courte

Repère No.

Modèle sans dessus. Portes coulissantes avec panneaux d'insonorisation internes et externes. Roulements à billes en acier inox dans la partie supérieure et patin masqué dans la partie inférieure. Charnières incorporées aux parois latérales internes. Construction en acier inox 18/10. Armature section carré en acier inox de 15/10 d'épaisseur. Parois internes équipées de glissières sur 3 niveaux et 1 étagère médiane en acier inox 18/10. Insonorisation entre les panneaux internes et externes. Pieds de 150 mm ajustables en hauteur (0/+90 mm). Arêtes arrondies. Conformés aux normes internationales.

Caractéristiques principales

- L'installation en maçonnerie se fait simplement en retirant les pieds.
- Extrêmement facile à nettoyer grâce aux bords lisses.

Construction

- Monté sur des pieds de 150 mm surdimensionnés (65x65 mm) et réglables en hauteur (0/+90 mm).
- Armature longitudinale avant et arrière profilée en c, en inox, 15/10 d'épaisseur.
- Les parois internes, qui soutiennent la structure, sont équipées d'un système de jonction des cornières latérales internes à 45 degrés.
- Étagère médiane de 30 mm en inox AISI 304, réglable sur 3 niveaux, avec bord interne rabattu pour éliminer les espaces entre les parois latérales et arrière.
- Les portes coulissantes, avec panneaux d'insonorisation interne et externe, glissent sur des roulements en inox dans leur partie supérieure et sur une glissière masquée dans leur partie inférieure. Les portes se démontent facilement, ce qui simplifie les procédures de nettoyage.
- Structure en inox AISI 304 avec fini Scotch-Brite.

Accessoires en option

- Plinthe inox 1400mm PNC 855830
- Plinthe inox 1500mm PNC 855831
- Plinthe inox 1600mm PNC 855832
- Plinthe inox 1700mm PNC 855833
- Plinthe inox 1800mm PNC 855834
- Plinthe inox 1900mm PNC 855835
- Plinthe inox 2000mm PNC 855836
- Plinthe inox latérale 700mm PNC 855837
- Plinthe inox latérale installation centrale 700mm PNC 855838
- Plinthe inox 2400mm PNC 855839

APPROBATION: _____

Informations générales

Largeur :	
121827 (TEL2S14)	1320 mm
Profondeur :	570 mm
Hauteur :	610 mm
Nb de portes :	2
Type de porte	Coulissante
Largeur extérieure	1400 mm
Profondeur extérieure	680 mm
Hauteur extérieure	860 mm
Poids net :	44 kg

