

Préparation inox soubassement avec portes pour dessus plonge 2400mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121829 (TEL2S24)

Soubassement fermé
TRAVERSANT 4 portes
coulissantes 2000 mm
étagère ajustable sur 3
niveaux.
Pieds amovibles pour une
installation sur socle béton
Construction acier
inoxydable Aisi 304

Description courte

Repère No.

Modèle sans dessus. Portes coulissantes avec panneaux d'insonorisation internes et externes. Roulements à billes en acier inox dans la partie supérieure et patin masqué dans la partie inférieure. Charnières incorporées aux parois latérales internes. Construction en acier inox 18/10. Armature section carré en acier inox de 15/10 d'épaisseur. Parois internes équipées de glissières sur 3 niveaux et 1 étagère médiane en acier inox 18/10. Insonorisation entre les panneaux internes et externes. Pieds de 150 mm ajustables en hauteur (0/+90 mm). Arêtes arrondies. Conformés aux normes internationales.

Caractéristiques principales

- L'installation en maçonnerie se fait simplement en retirant les pieds.
- Extrêmement facile à nettoyer grâce aux bords lisses.

Construction

- Monté sur des pieds de 150 mm surdimensionnés (65x65 mm) et réglables en hauteur (0/+90 mm).
- Armature longitudinale avant et arrière profilée en c, en inox, 15/10 d'épaisseur.
- Les parois internes, qui soutiennent la structure, sont équipées d'un système de jonction des cornières latérales internes à 45 degrés.
- Étagère médiane de 30 mm en inox AISI 304, réglable sur 3 niveaux, avec bord interne rabattu pour éliminer les espaces entre les parois latérales et arrière.
- Les portes coulissantes, avec panneaux d'insonorisation interne et externe, glissent sur des roulements en inox dans leur partie supérieure et sur une glissière masquée dans leur partie inférieure. Les portes se démontent facilement, ce qui simplifie les procédures de nettoyage.
- Structure en inox AISI 304 avec fini Scotch-Brite.

Accessoires en option

- Plinthe inox latérale 700mm PNC 855837
- Plinthe inox latérale installation centrale 700mm PNC 855838
- Plinthe inox 2400mm PNC 855839

APPROBATION: _____

Informations générales

Largeur :	
121829 (TEL2S24)	2400 mm
Profondeur :	680 mm
Hauteur :	710 mm
Nb de portes :	4
Type de porte	Coulissante
Largeur extérieure	2400 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	860 mm
Poids net :	60 kg

