

LiberoPro Comptoir Mobile LiberoPro pour 3 modules Mono

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**351082 (E2VVCDBQZA)**Comptoir mobile LiberoPro -
peut recevoir 3 modules
mono 230V au choix

Description courte

Repère No.

Station de cuisson mobile en acier inoxydable AISI 304. Jusqu'à trois modules de cuisson peuvent être installés : plancha à induction, wok à induction, plaque à induction.

Passerelle vitrée et éclairage LED pour une meilleure visibilité côté client. Réglage automatique de la ventilation en fonction de l'intensité de cuisson grâce à la fonction LiberoPro Duo.

Système de filtration d'air intégré "LiberoPro Fresh" filtre jusqu'à 95% des mauvaises odeurs et graisses.

Rangement supplémentaire : quatre tiroirs neutres de 30 litres peuvent être installés en option.

Différentes finitions élégantes et moderne disponible sur demande.

Caractéristiques principales

- Peut être installé jusqu'à trois modules de cuisson LiberoPro monophasés (Prise Type Schuko): plaques de cuisson à induction, wok à induction, ou plancha à induction.
- Compact, mobile et facile à déplacer
- Passe-plat en verre trempé, et éclairage LED permettant une meilleure visibilité côté client
- La fonction unique LiberoPro Duo régule automatiquement la vitesse de la ventilation en fonction de l'intensité de cuisson. Peut être activé exclusivement avec les modules de cuisson LiberoPro.
- LiberoPro Fresh est un système de filtration d'air à faible bruit pour absorber efficacement les particules de graisse et les mauvaises odeurs dans la zone de travail. Système de filtration en 2 étapes équipé de filtres à graisse en acier inoxydable et des filtres à charbon actif en céramique.
- Tiroir neutre capacité 30 litres - Compatible GN-1/1 - Disponible en option.
- Grâce à l'interface utilisateur tactiles, l'opérateur peut: CHAR(13)CHAR(10)-faire varier la vitesse du système de ventilation (4 niveaux); CHAR(13)CHAR(10)-allumer l'éclairage LED de la zone de cuisson; CHAR(13)CHAR(10)-afficher des indications sur les opérations de maintenance (par exemple nettoyage des filtres) ou d'éventuelles conditions anormales de fonctionnement.

Construction

- Construction robuste en Inox AISI 304
- Mobile sur 4 roues, deux roues avec freins (coté opérateur) CHAR(13)CHAR(10)
- Panneaux frontaux en acier inoxydable 304 de série. Peut être personnalisé nécessitant une exécution spéciale.
- Les filtres à graisse et à odeurs sont facilement accessibles et démontable sans aucun outil du côté de l'opérateur pour un entretien facile et efficace.
- 2 bacs GN 1/9 et un porte-ustensile inclus dans chaque support latéral. Facilement démontable pour une meilleure hygiène.
- Type de prise: IEC/EN 60309-1/2 - 32 ampères.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

Accessoires inclus

- 3 X Filtre à charbon actif PNC 650190
- 3 X Filtre labyrinthe pour LiberoPro Point PNC 650191
- 1 X Support pour 2 bac GN 1/9 et PNC 650192 bac à ustensile coté gauche pour LiberoPro Point
- 1 X Support pour 2 bac GN 1/9 et PNC 650193 bac à ustensile coté droit pour LiberoPro Point


Accessoires en option

- Tablette latérale rabattable (droite ou gauche) PNC 650005


APPROBATION: _____

- Tiroir neutre BAS pour Comptoir LiberoPro Point PNC 650189
- Filtre à charbon actif PNC 650190
- Filtre labyrinthe pour LiberoPro Point PNC 650191
- Support pour 2 bac GN 1/9 et bac à ustensile coté gauche pour LiberoPro Point PNC 650192
- Support pour 2 bac GN 1/9 et bac à ustensile coté droit pour LiberoPro Point PNC 650193
- Bac à ustensile à insérer dans le support PNC 650194
- Support essuie-tout pour comptoir mobile LiberoPro Point PNC 650195

Avant




Côté



EI = Connexion électrique
 EO = Sortie électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	351082 (E2VVCDBQZA)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement		14.5 kW
Type de prise		IEC/EN 60309-1/2

Informations générales

Largeur extérieure	1653 mm
Profondeur extérieure	788 mm
Hauteur extérieure	1284 mm
Poids net :	230 kg

Frontal power sockets available for Plug-in Units: 4 x 1 Phase Plugs (Plug Type Schuko)