

Chariots de service Chariot avec poignée pour 6 paniers (dont 2 inclinés)

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



361251 (MDNT6B)

Chariot à glissières pour 6
casiers 500 x 500 (dont les
2 niveaux haut sont inclinés)

Description courte

Repère No. _____

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. Les glissières en "L", avec rebords à chaque extrémité, peuvent recevoir des paniers de lavage de 500x500 mm. Les deux jeux de glissières supérieures sont inclinés. 4 roulettes pivotantes, dont deux avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique.

Caractéristiques principales


- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- Glissières en équerre, relevées à chaque extrémité.
- Deux glissières supérieures inclinées.
- Conçu pour transporter des casiers de lavage de 500x500 mm, lorsque la laveuse se trouve à 90° par rapport à la table de tri ou à une table de transfert de casiers.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.

Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: _____


Avant



Côté



Dessus



Informations générales

Largeur extérieure	645 mm
361251 (MDNT6B)	645 mm
Profondeur extérieure	645 mm
Hauteur extérieure	1590 mm
Construction roues :	zinc
Diamètre des roues :	Ø 125
Poids net :	22 kg