

Préparation inox placard mural 1 porte battante 600mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121880 (TAP1B6)

Placard mural 1 porte
battante 180° . Étagère
intérieure réglable sur 3
niveaux

Description courte

Repère No. _____

Construction en acierinox 18/10. Armature longitudinale en acier inox de renfort. Parois internes équipées de glissières sur 3 niveaux et 1 étagère médiane en acier inox 18/10. Portes à charnières, avec panneau d'insonorisation montées sur charnières en acier inox 18/10. Conforme aux normes internationales.

Caractéristiques principales

- Extrêmement facile à nettoyer grâce aux bords lisses.


Construction

- Armature longitudinale avant et arrière profilée en c, en inox, 15/10 d'épaisseur.
- Les parois internes, qui soutiennent la structure, sont équipées d'un système de jonction des cornières latérales internes à 45 degrés.
- Étagère médiane de 30 mm en inox AISI 304, réglable sur 3 niveaux, avec bord interne rabattu pour éliminer les espaces entre les parois latérales et arrière.
- La porte à charnières, avec panneaux internes insonorisants et charnières en inox AISI 304 incorporées aux parois internes, permet une ouverture à 180 degrés.
- La hauteur de l'élément est de 660 mm et le bâti est entouré d'une structure en inox.
- Structure en inox AISI 304 avec fini Scotch-Brite.

Accessoires en option

- Kit lampe halogène pour placard mural 600mm PNC 855803

APPROBATION: _____



Informations générales

Largeur :	
121880 (TAP1B6)	530 mm
Profondeur :	350 mm
Hauteur :	570 mm
Nb de portes :	1
Type de porte :	Battantes
Construction :	inox AISI 304
Type de poignée :	inox AISI 304
Largeur extérieure :	600 mm
Profondeur extérieure :	400 mm
Hauteur extérieure :	660 mm
Poids net :	40 kg