

Coupe-légumes TrinityPro Combiné Cutter Coupe Légumes 2,6 L Cuve transparente - 1 Vitesse

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


602153 (COM26P)

Combiné Cutter Coupe
 Légumes 2,6 L Cuve
 transparente - 1 Vitesse 1500
 tr/min, 3 disques inclus
 (trancheur 2 et 5mm, râpeur
 3mm), Prise Schuko

Description courte

Repère No.

Combiné cutter/coupe-légumes avec cuve transparente de 2,6 L. Le coupe-légumes assure des résultats de coupe constants grâce à son levier-poussoir breveté. Conçus en matière plastique robuste. Trémie transparente en demi-lune de 1,25 litres. Les légumes peuvent être introduits directement dans la trémie en demi-lune, un poussoir presse les légumes contre les disques de coupe, assurant une coupe régulière en un minimum de temps. 2 petites trémies diam. 25 ou 55 mm pour des coupes précises sur des légumes longs. Idéal pour râper, émincer, ondulé, julienne et couper en dés. 3 disques inclus : éminceurs 2 et 5 mm, râpeur 3 mm. Un dispositif de sécurité stoppe la lame lorsque la trémie d'alimentation est ouverte.

Cutter mélangeur : couvercle transparent en copolyester avec racloir de cuve et trou d'alimentation central. Rotor à lames micro-dentées. Les lames inclinées et la forme de la cuve assurent un mélange homogène. Tous les ingrédients sont traités uniformément et rapidement grâce à un mouvement spécial généré à l'intérieur de la cuve.

Le système de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'appareil. Boutons plats, étanches et faciles à nettoyer. Vitesse 1500 tr/min avec fonction marche/pulse/arrêt

Caractéristiques principales

- Appareil combiné avec deux fonctions : coupe-légumes et cutter-mélangeur émulsionneur.
- Disques de coupe pour trancher, râper, effiler, couper en dés et en frites disponibles en option.
- Fonction cutter-mélangeur émulsionneur, pour hacher, mélanger, broyer et préparer de la pâte.
- Equipé d'une trémie en demi-lune (capacité 1,25 l.) et de 2 petites goulottes d'alimentation rondes : Ø 25mm et Ø 55mm pour un tranchage précis des légumes longs.
- Des coupes régulières et une capacité de charge maximale, grâce à la conception brevetée du levier-poussoir.
- Large trémie facilitant l'éjection des légumes. La zone de déchargement permet l'emploi de bacs GN profonds (jusqu'à 20 cm).
- Modèle alimentation continu.
- Fonction pulse pour trancher et râper rapidement avec précision.
- Levier frontal ergonomique, adapté aux utilisateurs gauchers et droitiers.
- Dispositif de sécurité : l'appareil s'arrête lorsque le poussoir du levier est levé.
- Ce modèle comprend 3 disques : éminceur 2 mm, éminceur 5 mm, râpe 3 mm.
- Disques et grilles de différentes tailles disponibles en option (diam. 175 mm) pour trancher, couper en dés, râper et effiler.
- Racleur de cuve inclus pour des résultats homogènes et lisses (émulsions) et un fonctionnement continu.
- Couvercle transparent avec ouverture pour ajouter les ingrédients en cours de préparation.
- Tous les ingrédients sont mélangés uniformément et rapidement grâce à un mouvement spécial à l'intérieur de la cuve.
- Fonction « pulse » pour un travail de précision et pour la fragmentation des gros morceaux.
- Panneau de commande plat et étanche avec bouton marche/arrêt et fonction « pulse ».
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Productivité : jusqu'à 100 couverts par service pour la fonction coupe-légumes, jusqu'à 50 couverts par service pour la fonction cutter-mélangeur.
- Certification ErgoCert pour la conception ergonomique et la facilité d'utilisation.
- Comprend une cuve transparente de 2,6 litres avec un rotor couteaux microdentés.

APPROBATION: _____

Construction

- 1 vitesse : 1 500 tr/min.
- Lames micro-dentées en inox AISI 420 et racleur ergonomique de cuve en matériau composite pour un mélange uniforme.
- Panneau de commande plat étanche IPX5 (IP55).
- Interrupteur principal ON/OFF à l'arrière de l'appareil
- Moteur industriel asynchrone triphasé, très fiable et silencieux. Arbre du moteur en inox.
- Puissance : 500 watts.
- Cuve transparente sans BPA.
- Sécurité alimentaire assurée conformément aux directives européennes. Les matériaux en contact avec les aliments, sont sans BPA.
- La sécurité des produits est conforme aux directives européennes, et aux normes internationales de santé et de sécurité.

Accessoires inclus



- 1 X Couvercle transparent pour Cutter-mélangeur 2,6 lt PNC 650117
- 1 X Kit 3 disques (trancheur 2mm et 5mm, râpe 3mm) PNC 650196
- 1 X Rotor à lames micro-dentées pour 2,6lt Cutter-mélangeur PNC 650226
- 1 X Cuve transparente en copolyster pour Cutter-mélangeur 2,6lt PNC 650229
- 1 X Racleur de cuve 2,6lt Cutter-mélangeur PNC 650230
- 1 X Ejecteur pour coupe-légumes PNC 650232

Accessoires en option



- Outil de nettoyage pour grille 5-8-10 mm, (grille frite et macédoine) PNC 650110 ☐
- Couvercle transparent pour Cutter-mélangeur 2,6 lt PNC 650117 ☐
- Couvercle transparent pour Cutter-mélangeur 3,6 lt PNC 650118 ☐
- Kit 3 disques (trancheur 2mm et 5mm, râpe 3mm) PNC 650196 ☐
- Kit incluant 6 disques (trancheur 2mm, 5mm et 10mm, râpe 3mm et 7mm, grille 10x10cm) PNC 650197 ☐
- Plateau à râper Inox épaisseur 2 mm (Ø 175 mm) PNC 650198 ☐
- Plateau à râper Inox épaisseur 3 mm (Ø 175 mm) PNC 650199 ☐
- Plateau à râper Inox épaisseur 4 mm (Ø 175 mm) PNC 650205 ☐
- Plateau à râper inox 7mm (dia. 175mm) PNC 650207 ☐
- Disque parmesan PNC 650208 ☐
- Disque effileur inox 2mm (dia. 175 mm) PNC 650209 ☐

- Plateau effileur Inox épaisseur 4x4 mm (Ø 175 mm) PNC 650210 ☐
- Disque effileur inox 8mm pour frites (dia. 175 mm) PNC 650211 ☐
- Disque trancheur inox 1mm (dia. 175 mm) PNC 650213 ☐
- Disque trancheur inox 2mm (dia. 175 mm) PNC 650214 ☐
- Disque trancheur inox 3mm (dia. 175 mm) PNC 650215 ☐
- Disque trancheur inox 5mm (dia. 175 mm) PNC 650216 ☐
- Disque trancheur inox 6mm (dia. 175 mm) PNC 650217 ☐
- Disque couteau ondulé inox 3mm (dia. 175mm) PNC 650218 ☐
- Disque couteau ondulé inox 5mm (dia. 175mm) PNC 650219 ☐
- Disque couteau ondulé aluminium 8mm (dia. 175mm) PNC 650220 ☐
- Disque couteau ondulé aluminium 10mm (dia. 175mm) PNC 650221 ☐
- Grille macédoine 8x8 (dia. 175mm) PNC 650222 ☐
- Grille macédoine 10x10 (dia. 175mm) PNC 650223 ☐
- Kit macédoine 8mm (grille macédoine 8x8mm et disque trancheur 8mm) (dia. 175mm) PNC 650224 ☐
- Kit macédoine 10mm (grille macédoine 10x10mm et disque trancheur 10mm) (dia. 175mm) PNC 650225 ☐
- Rotor à lames micro-dentées pour 2,6lt Cutter-mélangeur PNC 650226 ☐
- Rotor à lames lisses pour 2,6lt Cutter-mélangeur PNC 650227 ☐
- Cuve en inox pour 2,6lt Cutter-mélangeur PNC 650228 ☐
- Cuve transparente en copolyster pour Cutter-mélangeur 2,6lt PNC 650229 ☐
- Racleur de cuve 2,6lt Cutter-mélangeur PNC 650230 ☐
- Kit cuve inox 2,6L comprenant une cuve 2,6L, un rotor microdentés, couvercle et racleur de cuve PNC 650231 ☐
- Ejecteur pour coupe-légumes PNC 650232 ☐
- Rotor à lames micro-dentées pour 3,6lt Cutter-mélangeur PNC 650233 ☐
- Rotor à lames lisses pour 3,6lt Cutter-mélangeur PNC 650234 ☐
- Cuve en inox pour 3,6lt Cutter-mélangeur PNC 650235 ☐
- Racleur de cuve pour 3,6lt Cutter-mélangeur PNC 650236 ☐
- Disque trancheur inox 4mm (dia. 175 mm) PNC 650237 ☐

Avant





Côté



EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.5 kW
Total Watts :	0.5 kW

Capacité

Rendement :	150 kg/heure
Capacité	2.6 litre

Informations générales

Largeur extérieure	348 mm
Profondeur extérieure	328 mm
Hauteur extérieure	527 mm
Poids brut :	18.7 kg