Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire
Friteuse 15L, gaz, 700XP

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371070 (E7FRGD1GF0) Friteuse gaz 1 cuve de 15 L, 1 panier en dotation

Caractéristiques principales

- L'unité doit être montée sur des pieds de 50 mm en inox, réglables en hauteur.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Deux brûleurs 7 kW à rendement élevé, en inox, avec dispositif de sécurité, fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable

- [NOT TRANSLATED]

APPROBATION:

Accessoires inclus

- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X Grand panier pour friteuses 14L et 15L PNC 921691

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ❑
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126 ❑
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée PNC 206127 ❑
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm PNC 206147 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ❑
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ❑
- Filtre à sédiments pour friteuses 15 L PNC 206235 ❑
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206249 ❑
- Couple de plintes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné PNC 206265 ❑
- Extension de vidange de l'huile pour friteuses 15 L PNC 206301 ❑
- Mître pour élément 400mm PNC 206303 ❑
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ❑
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206310 ❑
- 1 Porte droite/gauche PNC 206350 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ❑
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373 ❑
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ❑
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ❑
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ❑
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ❑
- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000 ❑
- Grand panier pour friteuses 14L et 15L PNC 921691 ❑
- 2 demi-paniers pour friteuses 14L et 15L PNC 921692 ❑
- Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L PNC 921693 ❑
- Tige de débouchage pour vidange des friteuses 15L PNC 921695 ❑
- Déflecteur pour friteuses 15 L (adapté pour les produits lourdement panés) PNC 921696 ❑
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
Friteuse 15L, gaz, 700XP

Avant



Côté



EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus



Gaz

Puissance gaz :	
371070 (E7FRGD1GF0)	14 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Largeur cuve utile :	240 mm
Hauteur cuve utile :	505 mm
Profondeur cuve utile :	380 mm
Capacité de cuve :	13 lt MIN; 15 lt MAX
Plage de réglage :	105 °C MIN; 185 °C MAX
Poids net :	55 kg
Poids brut :	58 kg
Hauteur brute :	1140 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	0.43 m³
Groupe de certification:	N7FG

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.