



Electrolux
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire
Fry top, plaque lisse chromée,
gaz, 700XP**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371037 (E7FTGDCS00)

FryTop gaz plaque lisse au
chrome poli 400 mm,
contrôle thermostatique

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Large trou de vidange sur la surface de cuisson permettant l'évacuation des graisses dans un tiroir récupérateur d'une capacité de 1 L placé en façade.
- Grand bac de récupération des graisses disponible comme accessoire optionnel, pouvant être installé sous l'élément supérieur, dans un soubassement neutre.
- Dosseret haut en inox à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Le dosseret se démonte facilement pour le nettoyage.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Zone frontale de frémissements
- Plage de température entre 100°C et 280°C
- La surface en acier chromé poli évite le mélange des arômes et des saveurs des différents aliments cuits.
- Surface de cuisson de 12 mm d'épaisseur en chrome poli pour des résultats de cuisson optimaux et une facilité d'utilisation.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Surface de cuisson entièrement lisse.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour plaque lisse PNC 164255

Accessoires en option

- Racloir pour plaque lisse PNC 164255 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126 ☐
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée PNC 206127 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154 ☐
- Mître pour élément 400mm PNC 206303 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206310 ☐
- Kit Récipient huile/ matière grasse pour fry top PNC 206346 ☐
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400 ☐
- CLOCHE pour Fry Tops PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277 ☐
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐



Gaz

Puissance gaz :	7 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Température de fonctionnement MINI :	100 °C
Température de fonctionnement MAXI :	280 °C
Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	730 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	40 kg
Poids brut :	44 kg
Hauteur brute :	530 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	0.2 m ³
Groupe de certification:	N7RG
Largeur surface cuisson :	330 mm
Profondeur surface cuisson :	540 mm

Technical drawing of the front view of the oven. The drawing shows the oven's front panel with a control knob and a display. The dimensions are as follows:

- Overall height: 14" (355 mm)
- Height from base to top of oven body: 13 1/16" (331 mm)
- Overall width: 14 7/8" (378 mm)
- Width of the base (left and right sides): 0 7/16" (11 mm)

Technical drawing of the side profile of a boat hull, showing dimensions in inches and millimeters. The drawing includes callouts for features F, EQ, and G.

Dimensions (inches and millimeters):

- Overall length: 30 13/16" (782 mm)
- Length to feature F: 28 3/4" (730 mm)
- Height at feature F: 2 15/16" (74 mm)
- Height at feature EQ: 1 3/8" (34 mm)
- Height at feature G: 3 1/16" (77 mm)
- Height at feature EQ: 4 1/16" (102 mm)
- Height at feature G: 5 7/8" (148 mm)
- Height at feature EQ: 9 7/8" (251 mm)
- Height at feature G: 0 15/16" (24 mm)
- Length to feature EQ: 17 11/16" (450 mm)
- Length to feature G: 5 3/16" (132 mm)

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz



Cuisson modulaire
Fry top, plaque lisse chromée, gaz, 700XP

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.