

# Cuisson modulaire Friteuse 2x12L, exécution top, électrique, 700XP

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #



371080 (E7FREH2E00)

Friteuse électrique 2 cuves de 12 L, résistances internes, 2 paniers en dotation

371143 (E7FREH2E0N)

Friteuse, électrique, 2 cuves de 12 litres, 2 paniers, exécution top

### Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet placé à l'avant des cuves.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Les éléments de chauffage en Incoloy armé situés à l'intérieur de la cuve se soulèvent pour le nettoyage.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

#### Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:







### **Accessoires inclus**

• 2 X Grand panier pour friteuses 12 L PNC 921629

A						
$\Delta \subset$	cess	coir	<b>_</b>	n o	ntic	۱n
$\neg$		, III			$\omega$ u	<i>-</i> 111

• Kit de jonction	PNC 206086	
<ul> <li>Support pour système "pont" de 800 mm</li> </ul>	PNC 206137	
<ul> <li>Support pour système "pont" de 1000 mm</li> </ul>	PNC 206138	
<ul> <li>Support pour système "pont" de 1200 mm</li> </ul>	PNC 206139	
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	
<ul> <li>Support pour système "pont" de 1600 mm</li> </ul>	PNC 206141	
<ul> <li>Mître pour élément 800mm</li> </ul>	PNC 206304	
<ul> <li>Main courante latérale droite ou gauche</li> </ul>	PNC 206307	
• - NOTTRANSLATED -	PNC 206308	
<ul> <li>Filet grille cheminée, 400mm-700/900</li> </ul>	PNC 206400	
<ul> <li>2 caches latéraux pour élément neutre top</li> </ul>	PNC 216277	
• Grand panier pour friteuses 12 L	PNC 921629	





## Cuisson modulaire Friteuse 2x12L, exécution top, électrique, 700XP

#### Avant E 13 1/8 " ΕI 333 2 1/16 52 mm 30 5/8 " 0 7/16 " 0 7/16 " 11 mm 11 mm 778 mm Côté 28 3/4 " 730 mm 13/16 72 mm 5/8 <sup>|</sup> സ 265 mm 7/16 E 10 7/16 9 37 13/1 250 6 12 ΕQ 3 " 2 3/8 " 76 mm 60 mm ΕI 4 " 102 mm 5 13/16 " 17 11/16 " 4 9/16 " 148 mm 450 mm 116 mm Connexion électrique Vis équipotentiel Dessus 15 3/4 " 15 3/4 " 400 mm 400 mm E 3/4 730 8

### Électrique

Voltage :

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371080 (E7FREH2E00) 371143 (E7FREH2E0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts: 17.4 kW

#### Informations générales

Largeur cuve utile :240 mmHauteur cuve utile :235 mmProfondeur cuve utile :420 mm

Capacité de cuve : 10 lt MIN; 12 lt MAX
Plage de réglage : 105 °C MIN; 185 °C MAX

Poids net: 45 kg

Poids brut :

**371080 (E7FREH2E00)** 51 kg **371143 (E7FREH2E0N)** 54 kg

Hauteur brute:

 371080 (E7FREH2E00)
 520 mm

 371143 (E7FREH2E0N)
 540 mm

 Largeur brute :
 820 mm

 Profondeur brute :
 860 mm

Volume brut :

**371080 (E7FREH2E00)** 0.37 m<sup>3</sup> **371143 (E7FREH2E0N)** 0.38 m<sup>3</sup>

Groupe de certification:

**371080 (E7FREH2E00)** EF17212 **371143 (E7FREH2E0N)** N7FE2

> Cuisson modulaire Friteuse 2x12L, exécution top, électrique, 700XP

