

Cuisson modulaire 700XP Grillade charcoal, électrique, module entier, monobloc

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371242 (E7GREHGCPU)

Grillade électrique sur
soubassement fermé 800
mm

Caractéristiques principales

- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- L'élément chauffant peut être incliné frontalement pour un nettoyage facile.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Chaque demi-module est chauffé par des éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous la plaque de cuisson.
- Commandes séparées pour chaque demi-module.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ☐
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ☐
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ☐
- Support central pour l'installation des tiroirs, des glissières ou des portes (en prévoir 1 pour le module de 800 et 2 pour le module de 1200 mm) PNC 206245 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206249 ☐
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné PNC 206265 ☐
- Robinet à eau pour module 800 (modèles bac à eau) PNC 206281 ☐
- Mitre pour élément 800mm PNC 206304 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ☐
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ☐
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ☐
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ☐
- Grille en acier inox. pour grillade monobloc 800 mm (700 XP) avec canaux de drainage PNC 206411 ☐
- Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage PNC 206421 ☐
- Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422 ☐

- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐



700XP Grillade charcoal, électrique, module entier, monobloc

Technical drawing of the E 1000 cabinet showing dimensions and optional features. The drawing includes a side view of the cabinet with the following dimensions:

- Overall height: 38 5/8" (981 mm)
- Height to top of drawers: 32 3/4" (833 mm)
- Height to top of doors: 32 3/4" (833 mm)
- Width: 27 1/16" (688 mm)
- Depth: 23 1/16" (56 mm)
- Height to top of doors (from floor): 27 1/16" (688 mm)
- Height to top of doors (from floor): 23 1/16" (56 mm)
- Height to top of doors (from floor): 23 1/16" (56 mm)

Optional features (EQ, EI, WI) are indicated by callouts on the right side of the drawing.

Technical drawing of the front view of a control cabinet. The drawing includes the following dimensions:

- Top width: 53 9/16" (1361 mm)
- Top width (inner): 29 5/8" (752 mm)
- Top width (inner): 28 5/8" (727 mm)
- Right height (top section): 8 13/16" (225 mm)
- Right height (middle section): 27 9/16" (700 mm)
- Right height (bottom section): 33 7/16" (850 mm)
- Right height (bottom section): 4 15/16" (126 mm)
- Right height (bottom section): 5 7/8" (149 mm)
- Right height (bottom section): 5 1/8" (130 mm)
- Left height (bottom section): 3 7/16" (88 mm)
- Bottom width (left section): 14 1/4" (362 mm)
- Bottom width (middle section): 18 9/16" (472 mm)
- Bottom width (right section): 20 5/8" (523 mm)
- Bottom width (right section): 20 1/16" (509 mm)
- Bottom width (right section): 130 mm

The drawing also shows a top-mounted handle, a side-mounted handle, and three labels: WI, EI, and EQ.

EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

700XP Grillade charcoal, électrique, module entier, monobloc

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Puissance de raccordement	12 kW
Total Watts :	12 kW

Informations générales

Poids net :	87 kg
Poids brut :	99 kg
Hauteur brute :	1200 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	900 mm
Volume brut :	0.89 m ³
Groupe de certification:	EG72F