

Cuisson modulaire Fry top, plaque lisse et lisse/ chromée, électrique, 700XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371038 (E7FTGHCS00)**FryTop gaz plaque lisse au
chrome poli 800 mm,
contrôle thermostatique**371041 (E7FTGHCP00)**FryTop gaz plaque 2/3 lisse
et 1/3 nervurée au chrome
poli 800 mm, contrôle
thermostatique

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Le large trou de vidange sur la surface de cuisson permet l'évacuation du gras dans un grand récupérateur d'1,5 litre placé sous la surface de cuisson.
- Grand bac de récupération des graisses disponible comme accessoire optionnel, pouvant être installé sous l'élément supérieur, dans un soubassement neutre.
- Dosseret haut en inox à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Le dosseret se démonte facilement pour le nettoyage.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Zone frontale de frémissements
- Plage de température entre 100°C et 280°C
- La surface en acier chromé poli évite le mélange des arômes et des saveurs des différents aliments cuits.
- Surface de cuisson de 12 mm d'épaisseur en chrome poli pour des résultats de cuisson optimaux et une facilité d'utilisation.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Surface de cuisson entièrement lisse. (pour 371038)
- Surface de cuisson 2/3 lisse et 1/3 rainurée. (pour 371041)

APPROBATION: _____

Accessoires inclus


- 1 X Racloir pour plaque lisse PNC 164255
- 1 X Racloir pour plaque nervurée - le kit inclus les lames pour surface nervurée et lisse (pour 371041) PNC 206420

Accessoires en option

- Racloir pour plaque lisse PNC 164255 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132 ☐
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Cheminée PNC 206246 ☐
- Mître pour élément 800mm PNC 206304 ☐
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ☐
- Kit Récipient huile/ matière grasse pour fry top PNC 206346 ☐
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400 ☐
- Racloir pour plaque nervurée - le kit inclus les lames pour surface nervurée et lisse (pour 371041) PNC 206420 ☐
- CLOCHE pour Fry Tops PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277 ☐
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐



Avant



Technical drawing of the front view of the refrigerator. The drawing shows the main body with a door and a handle. Dimensions are provided in inches and millimeters. Labels F, G, and EQ point to specific features.

- F**: Points to the top edge of the main body.
- G**: Points to the bottom edge of the main body.
- EQ**: Points to the top edge of the door.

Dimensions:

- Top edge of main body: $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm)
- Top edge of door: $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm)
- Distance between top edges: $2 \frac{1}{16}''$ (52 mm)
- Distance between bottom edges: $2 \frac{1}{2}''$ (63 mm)
- Bottom edge of main body: $31 \frac{1}{2}''$ (800 mm)
- Bottom edge of door: $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm)

2026.03.02